

## Adaptador Convertidor de Audio Digital Coaxial SPDIF o Toslink® Óptico a RCA Estéreo Analógico

StarTech ID: SPDIF2AA



El Convertidor de Audio Toslink/Óptico SPDIF a RCA Estéreo, SPDIF2AA permite convertir una señal de entrada Digital Coaxial o Toslink/Óptico de 2 canales en una salida estéreo analógica RCA.

Perfecto para aplicaciones de audio tanto de uso hogareño como profesional, este conversor de audio SPDIF a RCA elimina el gasto de actualizar equipos por cuestiones de compatibilidad ya que ofrece entradas Digital Coax y Toslink independientes para una conversión doble. El diseño de formato compacto lo hace adecuado para ser instalado en prácticamente cualquier lugar, independientemente de las limitaciones de espacio, sin perder señal. Además, el convertidor digital coaxial o Toslink a RCA soporta instalación plug-and-play, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y esfuerzo.

Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Permite conectar los nuevos reproductores de Blu-Ray, reproductores de DVD y Consolas de Juegos a receptores estéreo analógicos de dos canales
- Permite convertir o extender una entrada de audio digital en un formato analógico sin perder señal ni calidad.

### Características

- Admite entrada de audio digital Digital Coax o Toslink
- Transmite audio estéreo analógico L/R RCA
- Formato compacto
- Fácil de usar y de instalar
- Flujo entrante en S/PDIF de 24 bits
- Soporta frecuencia de muestreo de 32, 44.1, 48 y 96 KHz

## Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Conector A	1 - Digital Coax Audio (RCA) Female
Conector A	1 - Toslink (SPDIF; Optical) Female
Conector B	1 - Stereo Audio (2 x RCA) Female
Especificaciones de Audio	Soporta 2 canales (estéreo) Frecuencias de muestreo de 32, 44.1, 48 y 96 KHz
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	2 in [52 mm]
Ancho del Producto	1.7 in [42 mm]
Altura del Producto	1.1 in [27 mm]
Peso del Producto	2.8 oz [78 g]
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.5 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	0.2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	0.5W
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 10~85 % Sin Condensación
Peso (de la Caja) del Envío	0.7 lb [0.3 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conversor SPDIF a RCA
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

