

Adaptador Convertidor de Video Portátil HDMI® a VGA - HD15 - 1920x1200

StarTech ID: HD2VGAMICRO



El convertidor HDMI a VGA, modelo HD2VGAMICRO, permite conectar una salida HDMI desde un Ultrabook® o PC portátil a un monitor o proyector VGA.

Al no requerir un adaptador externo de alimentación y poseer un diseño compacto, este adaptador portátil HDMI a VGA es un accesorio ideal para llevarlo en la funda de una computadora portátil. Además, este sencillo convertidor soporta la instalación plug-and-play, lo cual permite una rápida configuración y evita complicaciones.

Este convertidor ofrece la máxima calidad de video, con soporte para resoluciones de hasta 1920x1200/1080p: una práctica solución para aumentar la productividad, ya que posibilita ampliar el escritorio de una computadora a un monitor secundario.

El modelo HD2VGAMICRO está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- En la sala de juntas de una oficina, conexión de dispositivos con HDMI disponible, como un ordenador portátil o un Ultrabook, a una pantalla grande o proyector VGA
- Aumento de la productividad, ya que se amplía el escritorio de un ordenador a un monitor secundario, lo cual duplica el espacio de trabajo disponible
- Connect an HDMI-equipped Chromebook, Ultrabook or laptop to an external VGA display or projector

Features

- No requiere adaptador de corriente
- Factor de forma pequeño
- Soporte para resoluciones de hasta 1920x1200/1080 p

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Converter Type	Format Converter
Soporte de Audio	No
Conector A	1 - HDMI (19 pin) Male
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Pantalla Plana Soportada	Yes
Resolución Analógica Máxima	1920x1200
Resoluciones Admitidas	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [21 mm]
Color	Black
Longitud del Producto	1.8 in [45 mm]
Peso del Producto	0 oz [1 g]
Humedad	HR 20 a 90% NC
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 lb [0.1 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conversor adaptador delgado de HDMI a VGA

Certifications, Reports and Compatibility

