

Adaptador Convertidor Audio y Video HDMI® a VGA HD15 o Video Componente YPrPb - 1080p

StarTech ID: HDMI2VGA



El convertidor HDMI® a VGA, HDMI2VGA permite convertir señales de vídeo digital HDMI o DVI en señales analógicas VGA, tomando la resolución de entrada de su dispositivo y transformándola en una señal analógica en la misma resolución.

El convertidor también separa el stream de audio de la señal HDMI (HDMI LPCM-2 Channel) y la convierte en audio estéreo analógico para ser utilizado con la pantalla VGA.

Con soporte para resoluciones de hasta 1080p, el convertidor HDMI2VGA es la solución perfecta para conectar tarjetas de video (de una computadora de escritorio o portátil) o dispositivos electrónicos como consolas de juegos o receptores de teatro en casa que disponen de un puerto de Salida HDMI a una pantalla VGA.

El adaptador / convertidor HDMI2VGA es muy sencillo de usar, no tiene configuraciones complicadas, y está cubierto por una garantía de 2 años, y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Permite que una señal HDMI de un reproductor Blu-Ray, PS3, u otras fuentes HDMI pueda transmitir en una pantalla VGA analógica.
- Permite que una señal DVI o HDMI de una tarjeta de video de una computadora de escritorio o portátil pueda transmitir en una pantalla / proyector VGA analógico.

Características

- Soporta conversión de salida VGA y de componentes (YPbPr)
- Compatible con HDCP 1.1, y DVI
- EDID Incorporado
- Video y audio separados en la salida

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Tipo de conversor	Format Converter
Soporte de Audio	Yes
Conector A	1 - HDMI (19 pin) Female
Conector B	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conector B	1 - Component Video (3 x RCA) Male
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Resoluciones Admitidas	PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480
	HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)
Especificaciones de Audio	Entrada HDMI® LPCM de 2 canales
Nota	Las resoluciones de PC por debajo de 1280x1024 soportan múltiples frecuencias de actualización; la frecuencia de 60Hz es soportada en todas las resoluciones
Color	Black
Longitud del Producto	3 in [76 mm]
Ancho del Producto	3 in [76 mm]
Altura del Producto	3.6 in [92 mm]
Peso del Producto	6.1 oz [172 g]
Indicadores LED	1 - Encendido (Rojo)
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.3A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humedad	HR 0~60%
Peso (de la Caja del Envío)	18.4 oz [520 g]
Incluido en la Caja	1 - Conversor HDMI a VGA c/ Audio
Incluido en la Caja	1 - Cable Multiconector VGA a Componente

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU/AUS)

Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

