

## Adaptador de Video HDMI® DVI a DisplayPort™ Activo - Caja Convertidora DP - 1920x1200

StarTech ID: HDMI2DP



El Convertidor DVI o HDMI® a DisplayPort™, HDMI2DP permite convertir una señal de entrada HDMI, DVI o Mini DVI en una de salida DisplayPort (o Mini DisplayPort), eliminando el gasto de actualizar el hardware del dispositivo fuente o comprar una pantalla nueva. Con soporte para resoluciones full HD de hasta 1920x1200, el convertidor HDMI2DP es la solución perfecta para conectar dispositivos que tienen una salida HDMI, DVI de enlace simple o mini DVI, por ejemplo tarjetas de video (para computadoras de escritorio o laptops), consolas de video juegos o receptores de teatro en casa, a su pantalla equipada con DisplayPort.

Respaldado por StarTech.com con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

### Aplicaciones

- Ideal para centros de entretenimientos digitales, oficinas en casa, salas de conferencias y exposiciones
- Permite utilizar su monitor DisplayPort existente con dispositivos HDMI o DVI

### Características

- Soporta resoluciones full HD de hasta 1920x1200
- Almacena información EDID para asegurar compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- Soporta audio HDMI sin compresión por 2 canales, por ejemplo LPCM
- Ofrece conversión de fuentes DVI o mini-DVI con cables adicionales (se venden por separado)
- Compatible con entrada HDMI®, DVI/Mini DVI 1.0
- Soporta salida DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a

## Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Tipo de conversor	Format Converter
Soporte de Audio	Yes
Señal de Salida	DisplayPort
Conector A	1 - HDMI (19 pin) Female
Conector B	1 - DisplayPort (20 pin) Female
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1
Resolución Digital Máxima	1920x1200 (50/60Hz)
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	3.2 in [82 mm]
Ancho del Producto	1.7 in [43 mm]
Altura del Producto	0.9 in [23 mm]
Peso del Producto	0.5 oz [14 g]
Indicadores LED	1 - LED de Encendido Rojo
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.5A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	5W Max
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR de 5% a 90% (sin condensación)
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conversor HDMI a DisplayPort
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

