

Adaptador de Red USB 2.0 Negro y Compacto a Ethernet 10/100 Mbps

StarTech ID: USB2106S



Este Adaptador de Red USB Compacto de USB 2.0 a Ethernet 10/100 Mbps ofrece una práctica conectividad Ethernet – simplemente conecte el adaptador de red a un puerto USB 2.0 disponible en su ordenador portátil, y luego conecte el adaptador a la red Ethernet.

Este adaptador USB 2.0 Ethernet, el cual soporta tanto operación full como half duplex en conexiones Ethernet a 10Mbps o 100Mbps, proporciona una velocidad de transferencia de hasta 200Mbps, brindando una solución totalmente integrada, eficaz, económica y confiable para los usuarios de ordenadores portátiles que necesiten conectividad Ethernet.

Aplicaciones

- Permite reemplazar un puerto Ethernet dañado de un ordenador portátil/netbook o factor de forma pequeño
- Añade funciones de red a un sistema antiguo desprovisto de puerto Ethernet

Características

- Un único puerto Ethernet a 10/100 Mbps compatible con RJ45
- Indicadores LED de Enlace/Actividad de 10/100 Mbps
- Totalmente compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Soporta la modalidad Full y Half Duplex
- Interfaz del host compatible con USB 2.0 de alta velocidad y con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Alimentado directamente desde un puerto USB

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Tipo de Bus	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	ASIX/MosChip - MCS7830
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pin) Macho
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100 Mbps (Half Duplex) / 200 Mbps (Full Duplex)
Redes Compatibles	10/100 Mbps
Soporte Full Duplex	Sí
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8 Linux
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	67.5 mm [2.7 in]
Ancho del Producto	26 mm [1 in]
Altura del Producto	22.5 mm [0.9 in]
Peso del Producto	22 g [0.8 oz]
Indicadores LED	1 - Velocidad y Enlace
Temperatura Operativa	07/4/2012eg;C to 607/4/2012eg;C (327/4/2012eg;F to 1407/4/2012eg;F)
Temperatura de Almacenamiento	07/4/2012eg;C to 607/4/2012eg;C (327/4/2012eg;F to 1407/4/2012eg;F)
Humedad	HR 5% ~ 95%
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.2 lb]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB Ethernet
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

