

## Adaptador de Video USB 3.0 a HDMI® - Cable Convertidor Compacto

StarTech ID: USB32HDES



El adaptador compacto USB 3.0 a HDMI, modelo USB32HDES, convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida HDMI con soporte para video de 1920x1200/1080p. El adaptador minimiza los enredos de cables gracias a su diseño, que se mimetiza sin problemas con su cable de video: es una solución ideal que ahorra espacio en aplicaciones con varios monitores para su uso con computadoras Ultrabook™, portátiles o de escritorio.

Al funcionar como una tarjeta de video externa, este adaptador USB a HDMI ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de escritorio o portátil con puerto USB 3.0 disponible (rendimiento óptimo con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Para ahorrar espacio al viajar, este adaptador USB a HDMI ultraportátil, tiene un diseño de huella pequeña y de poco peso que cabe fácilmente en un maletín para portátil.

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador entrega contenido fluido de alta definición a su proyector u monitor HDMI. El adaptador puede ser utilizado para duplicar el escritorio del PC, pudiendo mostrar la misma imagen en todas las pantallas, o extender el escritorio para duplicar su espacio de trabajo y así incrementar su productividad.

El modelo USB32HDES está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Requisitos recomendados del sistema:

CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (se recomienda i5)

RAM: 4 GB o superior

Puerto USB 3.0 (retrocompatible con USB 2.0)

## Aplicaciones

- Adicione una pantalla HDMI secundaria con capacidad total de HD
- Visualice múltiples hojas de cálculo u hojas de gran tamaño a través de varias pantallas
- Utilice el adaptador para conectar su PC a un proyector o a una pantalla VGA disponible para ver imágenes y videos familiares
- Añada capacidad de conexión para varios monitores a una computadora para crear presentaciones multimediales atractivas
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Ejecute múltiples aplicaciones en pantallas diferentes: por ejemplo, revise su correo en una pantalla y realice búsquedas en Internet por la otra

## Características

- Diseño delgado y liviano
- Ultra portátil
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Soporta resoluciones de video de alta definición de hasta 1920x1200/1080 p
- Alimentado por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Soporta configuraciones de monitor principal, duplicado o extendido
- Soporta la rotación de la imagen

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	Yes
USB 3.0 Pass Through	No
ID del Conjunto de Chips	T5-302/MCT
Señal de Salida	HDMI
Conector A	1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Male
Conector B	1 - HDMI (19 pin) Female
Resolución Digital Máxima	1920x1200/1080p
Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Pantalla Plana Soportada	Yes
Especificaciones de Audio	2 Canales Estéreo (48Khz)
Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Certificado WHQL de Microsoft	Yes
Requerimientos del Sistema y Cables	CPU: i3 doble núcleo 2,8 GHz RAM: 2 GB o superior
	Vídeo HD total: CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado) RAM: 4 GB o superior
Nota	Conexión de un máximo de cinco adaptadores USB32HDES a un mismo PC (consulte el manual para información sobre los requisitos del sistema)
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Cable	2.4 in [62 mm]
Longitud del Producto	2.4 in [62 mm]

Ancho del Producto	1 in [25 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
Peso del Producto	0.1 oz [2.4 g]
Adaptador de Corriente Incluido	USB-Powered
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Humedad	<85% sin condensación
Peso (de la Caja) del Envío	5.3 oz [150 g]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de vídeo slim USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

#### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

