

## Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort® DP a HDMI® - 1920x1200 - Activo - Blanco

StarTech ID: DP2HDSW



El adaptador Active DisplayPort® a HDMI®, modelo DP2HDSW, soporta la transferencia de audio, lo cual permite conectar tanto el audio, como el vídeo de la salida de un ordenador de sobremesa o portátil con DisplayPort disponible a un monitor, proyector o pantalla HDMI.

A diferencia de un adaptador pasivo, el modelo DP2HDS convierte de forma activa las señales de salida DisplayPort tanto de modo único, como de modo dual, lo cual resulta ideal en el caso de tarjetas gráficas que no procesan señales de salida de modo dual/multimodo (DP++), como, por ejemplo, las tarjetas ATI™ Eyefinity.

Este adaptador activo DP a HDMI es compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Applications

- Uso adicional de un monitor o proyector HDMI con un ordenador nuevo con DisplayPort disponible o como pantalla secundaria
- Perfecto para pantallas de centros de entretenimiento digitales, oficinas en casa, salas de conferencias, ferias y exposiciones

### Features

- Soporte para resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA)
- Puerto conector DisplayPort con cierre
- DisplayPort 1.1a, compatible con HDCP 1.3
- Transferencia de audio de sonido envolvente 5.1
- Funciona con tarjetas de video que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ (multi-modo)

### Technical Specifications

Warranty	2 Years
Converter Type	Activo
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDCP DisplayPort 1.1a
Señal de Salida	HDMI
Conector A	1 - DisplayPort (20 pin)
Conector B	1 - HDMI (19 pin)
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Tipo de Gabinete	Plástico
Color	Blanco
Longitud del Producto	7.9 in [200 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	1.1 oz [29.8 g]
Humedad	HR 40% ~ 85%
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 lb [0 kg]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Activo DisplayPort® a HDMI®

### Certifications, Reports and Compatibility

