

## Adaptador Externo USB 2.0 de Red Fast Ethernet 10/100 Mbps

StarTech ID: *USB2100*



El adaptador de red USB 2.0 a 10/100 Mbps, modelo USB2100, permite agregar un puerto Fast Ethernet a un PC de escritorio o portátil, a través de USB.

Este compacto adaptador de red USB tiene un diseño con conector de llave ("dongle") y cable integrado que evita conexiones enmarañadas, lo cual lo convierte en solución perfecta para agregar conectividad Ethernet por cable a un PC de sobremesa sin tener que abrir la caja, o bien para reemplazar un adaptador de red averiado que esté integrado en el sistema de un PC portátil.

Dado que permite el funcionamiento a dacute;plex completo o dacute;plex medio, este adaptador USB 2.0 Ethernet soporta tasas de transferencia de datos de hasta 200 Mbps. Para más flexibilidad, el adaptador también soporta funciones como etiquetado VLAN y WoL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red).

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Aplicaciones

- Adiciona un puerto Ethernet de 10/100 Mbps a un PC portátil o de escritorio sin necesidad de abrir la carcasa
- Reemplazo ideal para un puerto Ethernet averiado que esté integrado en una computadora de escritorio o portátil

## Características

- Ethernet 10/100 Mbps a través de USB 2.0
- Conforme con las normas IEEE 802.3i y 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Soporta el funcionamiento con dúplex completo y dúplex medio
- Detección Cruzada y Auto-Corrección (Auto MDIX)
- Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
- "Dongle" (llave) con cable USB integrado

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
USB 3.0 Pass Through	No
Interfaz	RJ45 (10/100 Ethernet)
Tipo de Bus	USB 2.0
Estándares Industriales	IEEE802.3i, IEEE 802.3u
ID del Conjunto de Chips	ASIX - AX88772C
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pin) Male
Tipo(s) de Conector(es)	1 - RJ-45 Female
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	200 Mbps (Ethernet - Dúplex completo)
Distancia Máxima	100 m / 330 ft
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Redes Compatibles	10/100 Mbps
MDIX Automático	Yes
Soporte Full Duplex	Yes
Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9) Google Chrome OS™ Linux 2.6.x / 3.x (Tested up to 3.5)
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Cable	5.9 in [150 mm]
Longitud del Producto	2.6 in [65 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
Peso del Producto	0.8 oz [22 g]
Indicadores LED	1 - Enlace
Indicadores LED	1 - Actividad
Adaptador de Corriente Incluido	USB-Powered
Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 114°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 10~90%
Peso (de la Caja) del Envío	4.6 oz [130 g]

Incluido en la Caja  
Incluido en la Caja  
Incluido en la Caja

1 - Adaptador USB 2.0 Fast Ethernet  
1 - CD del Controlador  
1 - Manual de Instrucciones

**Certificaciones, Reportes y Compatibilidad**

