

## Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 de 4 Puertos

StarTech ID: ICUSB2324



Este concentrador serial de 4 puertos USB a RS232 permite conectar hasta cuatro dispositivos RS232 seriales a su equipo Mac o PC portátil, o bien su ordenador de sobremesa, mediante un único puerto USB, como si el ordenador tuviera conectores seriales DB9M integrados.

El concentrador RS232 serial tiene un diseño compacto para conservar el valioso espacio de trabajo, además de que su alimentación se obtiene mediante la conexión de bus, sin tener que utilizar un cable externo de alimentación.

Representa una solución económica que permite la compatibilidad entre equipos modernos con puertos USB y los equipos periféricos RS232 para puertos seriales de generación anterior, además de estar avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Conecte módems, tabletas digitalizadoras, ratones, lectores de código de barras, receptores GPS, adaptadores de terminales RDSI, teléfonos móviles, escáneres, dispositivos de UPS y equipos POS a su sistema.
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

### Características

- Alimentado a través de bus; no requiere adaptador de corriente externo
- Fácil instalación Plug-and-Play
- Compatible con las especificaciones USB 1.1 y USB 2.0
- Incluye cuatro puertos RS232 seriales directos adicionales

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	4
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Concentrador Externo
Estándares Industriales	RS232
Estándares Industriales	USB 1.1
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pin) Macho
Puertos Externos	4 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Macho
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	115,2 Kbps
Protocolo Serie	RS-232
FIFO	Dual 16 Byte hardware data buffer design buffers upstream and downstream data flow
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), ME, 98SE, 95 Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS 10.x (Tested up to 10.8) Linux
Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	5.9 in [150 mm]
Ancho del Producto	2.6 in [66.5 mm]
Altura del Producto	1 in [26 mm]
Peso del Producto	3.9 oz [110 g]
Consumo de Energía	1 ~ 1.5W
Temperatura Operativa	0 to 55°C (32 to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Humedad	HR 5~95%
Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB libre
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 lb [0.4 kg]
Incluido en la Caja	1 - Concentrador serial de 4 puertos
Incluido en la Caja	1 - Cable USB
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

