

Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort® DP a HDMI® - 1920x1200 - Activo - Blanco

StarTech ID: MDP2HDSW



El adaptador Mini DisplayPort® a HDMI®, modelo MDP2HDSW (blanco), soporta la transferencia de audio, lo cual permite conectar tanto el audio, como el vídeo de un ordenador de sobremesa o portátil con Mini DisplayPort disponible a un monitor, proyector o pantalla HDMI.

El diseño y aspecto elegante de este adaptador Mini DisplayPort a HDMI lo convierten en ideal para usuarios Mac.

A diferencia de un adaptador pasivo, el modelo MDP2HDS convierte de forma activa las señales de salida Mini DisplayPort tanto de modo único, como de modo dual, lo cual resulta ideal en el caso de tarjetas gráficas que no procesan señales de salida de modo dual/multimodo (DP++), como, por ejemplo, las tarjetas ATI™ Eyefinity.

Este adaptador activo Mini DisplayPort a HDMI® es compatible con salidas Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Uso adicional de un monitor o proyector HDMI con un ordenador nuevo con Mini DisplayPort disponible o como pantalla secundaria
- Para su uso con monitores HDMI® como pantalla secundaria

Features

- Soporte para resoluciones de imagen de hasta 1920x1200 (WUXGA)
- DisplayPort 1.1a, compatible con HDCP 1.3
- Compatible con Intel® Thunderbolt™ con salida DisplayPort
- Transferencia de audio de sonido envolvente 5.1
- Funciona con tarjetas de vídeo que no tienen la capacidad de transmitir señales DP++ (multi-modo)

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Converter Type	Activo
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	HDCP DisplayPort 1.1
Señal de Salida	HDMI
Conector A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
Conector B	1 - HDMI (19 pin)
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 5.1
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Color	Blanco
Longitud del Producto	8.3 in [211 mm]
Ancho del Producto	1.6 in [40 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	1.1 oz [29.8 g]
Humedad	HR 40% ~ 85%
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [49.5 g]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador activo Mini DisplayPort® a HDMI®

Certifications, Reports and Compatibility

