

Tarjeta de Red PCI de 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps

StarTech ID: ST100S



Esta Tarjeta de Red Fast Ethernet PCI de 1 Puerto ofrece una conexión de red Ethernet confiable, eficaz y económica. A través de una simple conexión a redes Ethernet 10/100Mbps, la tarjeta NIC incluye auto-negociación para detectar la velocidad y doble función de los dispositivos conectados, y además admite la modalidad full duplex para velocidades de transferencia de hasta 200Mbps.

La tarjeta NIC es una solución de interfaz de red versátil ya que es compatible con los sistemas operativos más comunes, incluyendo plataformas Windows, Linux, Mac OS y Novell y cuenta con el respaldo y la garantía de por vida de StarTech.com.

Aplicaciones

- Ideal como reemplazo de una tarjeta Ethernet dañada en un ordenador de escritorio de uso doméstico o de oficina
- Permite añadir conectividad de red Ethernet para acceso a Internet de Banda Ancha a un ordenador de escritorio antiguo
- Permite añadir una segunda conexión de red a una estación de trabajo o servidor

Características

- Un único puerto Ethernet RJ45 de 10/100Mbps
- Compatible con los estándares IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T y 100Base-TX s
- Soporta modos Full y Half Duplex
- Autonegociación de velocidad de enlace y modo duplex
- Indicadores Led de estado del Enlace/Actividad y de velocidad de transmisión 10/100Mbps
- Soporta interrupciones tempranas en la transmisión
- Incluye un soporte de instalación de perfil bajo

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	1
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estándares Industriales	IEEE 802.3/802.3u
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8100C
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3,3 y 5V; 32 bits) Macho
Puertos Externos	1 - RJ-45 Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	200 Mbits/Seg
Redes Compatibles	10/100 Mbps
Soporte Full Duplex	Sí
Compatibilidad OS	Windows 98SE/ NT/ 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) Mac OS 9.0/ 9.1/ 10.0.4 Linux and Unix NetWare 3.x/4.x,
Longitud del Producto	120 mm [4.7 in]
Ancho del Producto	32 mm [1.3 in]
Altura del Producto	120 mm [4.7 in]
Peso del Producto	56 g [2 oz]
Indicadores LED	1 - Enlace/actividad de Red
Indicadores LED	1 - Selección 10/100Mbps
Consumo de Energía	≤1.5W
Temperatura Operativa	07/4/2012eg;C to 557/4/2012eg;C (327/4/2012eg;F to 1317/4/2012eg;F)
Humedad	HR 10~90% Sin Condensación
Nota	Dirección E/S y Líneas IRQ asignadas por el sistema
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 kg [0.3 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Ethernet
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

