

## Tarjeta de Red Ethernet 10/100 Mbps para Ordenador de Perfil Bajo PCI de 1 puerto

StarTech ID: ST100SLP



Esta Tarjeta de Red Fast Ethernet vía PCI de 1 Puerto ofrece una conexión de red Ethernet confiable, eficaz y económica que resulta ideal para ordenadores con factor de forma pequeño.

A través de una simple conexión a redes Ethernet (Fast) a 10/100Mbps, la tarjeta NIC dispone de auto-negociación que detecta las velocidades y las dobles funciones de los dispositivos conectados, y admite la modalidad full duplex a fin de proporcionar velocidades de transferencia de hasta 200Mbps.

La tarjeta NIC es una solución de interfaz de red versátil que dispone de un soporte de montaje de perfil bajo que resulta adecuado para ordenadores de factor de forma pequeño, y está soportada por los sistemas operativos más comunes, incluyendo plataformas Windows, Linux, Mac OS y Novell. Cuenta con Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Permite reemplazar un puerto Ethernet dañado en un ordenador de factor de forma pequeño
- Incorpora funciones de red a un sistema antiguo desprovisto de un puerto Ethernet
- Incorpora un puerto Ethernet adicional a un ordenador de escritorio o estación de trabajo para proporcionar redundancia

### Características

- Un único puerto Ethernet de 10/100 Mbps compatible con RJ45
- Indicadores LED de Enlace/Actividad de 10/100 Mbps
- Totalmente compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Soporta la modalidad Full y Half Duplex
- Detección Crossover y & Auto-Corrección (Auto MDI/MDI-X)
- Soporta Boot Rom opcional (requiere Boot ROM compatible con Realtek RTL8139D)

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	1
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Estándares Industriales	IEEE 802.3/802.3u
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8100C
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3,3 y 5V; 32 bits) Macho
Puertos Externos	1 - RJ-45 Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	200 Mbits/Seg
Redes Compatibles	10/100 Mbps
Soporte Full Duplex	Sí
Compatibilidad OS	Windows 98SE/ NT/ 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) Mac OS 9.0/ 9.1/ 10.0.4 Linux and Unix NetWare 3.x/4.x,
Longitud del Producto	120 mm [4.7 in]
Ancho del Producto	20 mm [0.8 in]
Altura del Producto	80 mm [3.1 in]
Peso del Producto	56 g [2 oz]
Indicadores LED	1 - Enlace/actividad de Red
Indicadores LED	1 - Selección 10/100Mbps
Temperatura Operativa	07/4/2012eg;C to 557/4/2012eg;C (327/4/2012eg;F to 1317/4/2012eg;F)
Humedad	HR 10~90% Sin Condensación
Nota	Dirección E/S y Líneas IRQ Asignadas por el sistema
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.3 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Ethernet 10/100 Mbps Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Completo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

