

## Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 Externos y 1 Interno

StarTech ID: PEXUSB4DP



Incorpore 4 puertos USB 2.0 a su ordenador de perfil bajo/factor de forma pequeña a través de una ranura de expansión PCI Express. La PEXUSB4DP es una tarjeta USB de perfil bajo con 4 puertos diseñada para brindar versatilidad y rendimiento.

Esta tarjeta USB PCI Express ofrece una expansión del sistema de manera muy sencilla para conexiones periféricas mediante la incorporación de 3 ranuras USB 2.0 externas y una USB 2.0 interna con velocidades de transferencia de USB 2.0 de alta velocidad de hasta 480 Mbps. Incluye controladores WHQL certificados y una instalación plug and play muy simple. La tarjeta USB de perfil bajo tiene la capacidad de adaptarse a prácticamente cualquier factor de forma por lo que incluye un soporte de perfil estándar para la instalación en gabinetes de factor de forma completo.

### Applications

- Permite añadir conectividad USB 2.0 a cualquier ordenador de escritorio, estación de trabajo o servidor provisto de PCIe
- Amplía la capacidad USB 2.0 de un ordenador con 4 puertos adicionales ofreciendo más conexiones de dispositivos USB
- Permite añadir un puerto USB interno para conectar dispositivos USB internos o montados en las bahías frontales
- Permite conectar discos duros externos adicionales, controladores de CD/DVD, reproductores MP3, impresoras, escáners, cámaras web, controladores de juegos, cámaras digitales, etc. a un sistema informático

## Features

- 3 puertos externos y 1 USB 2.0 interno
- Compatible con un USB 2.0 de alta velocidad con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 1.0/1.1
- Provee hasta 500mA de alimentación por puerto con entrada de energía
- Soporta Plug and Play
- Incluye un soporte de instalación de perfil completo

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 2.0
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Low Profile (SP bracket incl.)
Estándares Industriales	PCI Express de un sólo carril 2,5Gb/s
ID del Conjunto de Chips	VIA - VT6212
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1 Male
Puertos Internos	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Male
Puertos Internos	1 - USB A (4 pin) Female
Puertos Externos	3 - USB A (4 pin) Female
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS X (tested up to 10.8) Linux
Longitud del Producto	3.5 in [90 mm]
Ancho del Producto	3.1 in [80 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Peso del Producto	1.6 oz [46 g]
Temperatura Operativa	-0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Humedad	HR 80%
Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura PCI disponible
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Express USB 2.0
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Completo
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

