

Tarjeta Adaptadora PCI FireWire 1394a de 4 Puertos con Kit de Edición de Video Digital

StarTech ID: PCI1394_4



Esta Tarjeta Adaptadora PCI FireWire 400 IEEE 1394 de 4 Puertos permite convertir una ranura PCI de la placa base en cuatro puertos hembra FireWire IEEE 1394a de 6 pines (1 interno, 3 externos) - una solución eficaz y económica para conectar cualquier dispositivo FireWire 400 equipado con un conector de 6 pines a su ordenador de escritorio. La tarjeta se puede instalar en ordenadores Mac o PC, brindando una solución muy simple para conectar iPods, reproductores MP3, unidades portátiles, cámaras grabadoras de video digital, etc. La tarjeta adaptadora soporta conectividad hot-swap, por lo que podrá conectar, desconectar e intercambiar sus periféricos FireWire fácilmente, ahorrando tiempo y esfuerzo. La tarjeta adaptadora PCI FireWire de 4 puertos incluye una copia del software VideoStudio SE Basic de ULEAD para facilitar la captura y edición de video desde su cámara grabadora de video digital.

Aplicaciones

- Permite añadir un puerto FireWire de alta velocidad a un ordenador de escritorio desprovisto de puertos FireWire
- Permite conectar una cámara digital a un ordenador de escritorio equipado con una ranura PCI disponible y descargar fotos y videos
- Permite conectar un disco duro o una unidad óptica FireWire externa a un sistema equipado con PCI

Características

- 3 puertos FireWire-400 externos y 1 interno compartido, con soporte para velocidades de transferencia de hasta 400Mbps
- Compatible con los estándares 1394a - 2000 y 1394-1995
- Incluye kit de Edición de Video: Ulead Video Studio SE y cable FireWire
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	FireWire 400 (1394a)
Tipo de Bus	PCI (5 Volt)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar
Estándares Industriales	IEEE 1394-1995
Estándares Industriales	IEEE 1394a
Estándares Industriales	OHCI
Estándares Industriales	PCI 2.1
ID del Conjunto de Chips	VIA - VT6306
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI (5V; 32 bits) Macho
Puertos Internos	1 - Firewire 400 (6 pines; IEEE 1394a) Hembra
Puertos Externos	3 - Firewire 400 (6 pines; IEEE 1394a) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	400 Mbps
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 8.6~10.4 Linux
Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Longitud del Producto	12 cm [4.7 in]
Ancho del Producto	18 mm [0.7 in]
Altura del Producto	8 cm [3.1 in]
Peso del Producto	75 g [2.6 oz]
Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura PCI disponible
Nota	No se puede utilizar el puerto interno y el puerto externo superior al mismo tiempo. Sólo uno de los dos estará activo a la vez.
Peso (de la Caja) del Envío	0.3 kg [0.6 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI Firewire
Incluido en la Caja	1 - Cable Firewire de 4 pines-6 pines
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

