

Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Paralelos – EPP/ECP

StarTech ID: PCI2PECP



La Tarjeta Adaptadora PCI de 2 Puertos Paralelos – EPP/ECP, PCI2PECP se puede instalar en una ranura PCI disponible para agregar dos puertos IEEE 1284 a su PC, admitiendo velocidades de transferencia de hasta 1,5 Mbps (hasta 3 veces más rápido que los puertos paralelos incorporados). La instalación de la tarjeta adaptadora de puerto paralelo EPP/ECP es simple, con soporte para Windows® 7, Vista, XP, ME, 2000, 98, 95, NT4, DOS® y Linux®. Además las funciones IRQ compartidas y plug and play garantizan conexiones adecuadas y confiables a cualquier periférico con puerto paralelo. Esta tarjeta adaptadora de puerto paralelo constituye una completa solución de doble perfil, ya que ofrece un soporte estándar y un soporte de perfil bajo/altura media para adaptarse a aplicaciones de sistemas de factor de forma pequeña o de línea delgada. Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite conectar todo tipo de periféricos paralelos como por ejemplo impresoras, escáners, CD-R/RWs, Zip® drives y lectores de tarjetas de memoria

Características

- Incluye soporte de montaje de altura media/perfil bajo
- Fácil instalación plug and play
- Velocidades de transferencia de datos de hasta 1,5 Mbps
- Compatible con Linux y todas las versiones de Windows® incluyendo Windows® XP
- IRQ compartida para eliminar conflictos entre tarjetas múltiples
- Soporta EPP, ECP, SPP y BPP
- Guías disponibles para la instalación de Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 y Mandrake 8.2

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	2
Tipo de Bus	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
Estándares Industriales	IEEE-1284
ID del Conjunto de Chips	ASIX/MosChip - MCS9815CV
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI / PCI-X (Universal 3,3 y 5V; 32 bits) Macho
Puertos Externos	2 - DB-25 (25 pines; D-Sub) Hembra
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,5 Mbps
Protocolos Admitidos	EPP, ECP, SPP, BPP, PS2
Compatibilidad OS	MS DOS, Windows 95/ 98SE/ ME/ XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit), and Linux
Longitud del Producto	120 mm [4.7 in]
Ancho del Producto	20 mm [0.8 in]
Altura del Producto	120 mm [4.7 in]
Peso del Producto	70 g [2.5 oz]
Requerimientos del Sistema y Cables	Unused PCI slot
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 kg [0.5 lb]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta PCI de 2 Puertos Paralelos
Incluido en la Caja	2 - Soportes de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - Cable Plano c/Placa DB25F
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

