

Adaptador de Vídeo Externo USB 3.0 a HDMI® con Hub USB 1 Puerto - Tarjeta Gráfica Cable - 1080p

StarTech ID: USB32HDEH



El adaptador de USB 3.0 a HDMI®, modelo USB32HDEH, convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida HDMI con soporte para vídeo de 1920x1200/1080 p. El adaptador incluye un puerto USB Pass-Through 3.0 integrado, lo cual ofrece un puerto de conexión en lugar del puerto USB que se utiliza para conectar el adaptador HDMI: solución ideal para usuarios de PC portátil o Ultrabook que tienen un número limitado de puertos USB disponibles.

El adaptador USB a HDMI funciona como una tarjeta gráfica externa, ya que ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de sobremesa o portátil con USB 3.0 disponible (rendimiento óptimo de USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador transmite un contenido uniforme de alta definición a la pantalla o el proyector HDMI. Es posible utilizar el adaptador para duplicar el escritorio del PC, y mostrar la misma imagen en cada pantalla, o bien para ampliar el escritorio, con el fin de doblar el espacio de trabajo y aumentar la productividad. El adaptador HDMI a VGA incluido permite utilizar este dispositivo con una pantalla DVI.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Requisitos de sistema recomendados:

CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)

RAM: 4 GB o superior

Applications

- Adición de una pantalla HDMI secundaria con capacidad HD total
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Visualización de hojas de cálculo grandes o de varias hojas a través de varias pantallas
- Uso del adaptador para conectar el PC al proyector o a la pantalla con HDMI disponible para ver las imágenes y vídeos familiares
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Ejecución de varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y surfear en Internet en otra pantalla

Features

- Soporte de alta definición para resoluciones de hasta 1080p (1920x1080)
- Concentrador USB 3.0 de 1 puerto
- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
- Instalación rápida y sencilla
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
- Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
- Soporte para el uso de varios adaptadores USB32HDEH (hasta 5) en un solo sistema

Technical Specifications

| | |
|---------------------------------|---|
| Warranty | 2 Years |
| Estándares Industriales | USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0 |
| ID del Conjunto de Chips | MCT Trigger 5 T5-302 |
| Memoria | 16MB DDR II |
| Señal de Salida | HDMI |
| Soporte de Audio | Sí |
| USB Pass-Through | Sí |
| Conector A | 1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Macho |
| Conector B | 1 - HDMI (19 pin) Hembra |
| Conector B | 1 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra |
| Especificaciones de Audio | 2 Canales Estéreo (48Khz) |
| Pantalla Plana Soportada | Sí |
| Resolución Digital Máxima | 1920x1200 |
| Resoluciones Admitidas | Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 |
| | Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 |
| Certificado WHQL de Microsoft | Sí |
| Compatibilidad OS | Windows® 8 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) |
| Altura del Producto | 0.7 in [17 mm] |
| Ancho del Producto | 1.9 in [49 mm] |
| Color | Negro |
| Longitud del Cable | 6.3 in [160 mm] |
| Longitud del Producto | 3.3 in [85 mm] |
| Peso del Producto | 2.6 oz [75 g] |
| Tipo de Gabinete | Plástico |
| Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
| Humedad | <85% sin condensación |
| Temperatura de | -10°C to 75°C (14°F to 167°F) |

Almacenamiento

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Operativa

Nota Conexión de un máximo de cinco adaptadores USB32DVIEH a un mismo PC (consulte el manual para información sobre los requisitos del sistema)

Requerimientos del Sistema y Cables CPU: i3 doble núcleo 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superior

Vídeo HD total:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM: 4 GB o superior

Peso (de la Caja) del Envío 0.5 lb [0.2 kg]

Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 a HDMI

Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI a DVI

Incluido en la Caja 1 - CD del Software

Incluido en la Caja 1 - Manual

Certifications, Reports and Compatibility

