

Adaptador Tarjeta de Video Externa para Monitores Múltiples USB 3.0 a HDMI® / DVI - 1920x1080

StarTech ID: USB32HDE



El Adaptador USB 3.0 a HDMI®, USB32HDE permite convertir un puerto USB 3.0 en una salida HDMI con soporte para video de alta resolución de 1920x1080 (1080p) - una conveniente solución externa de video para agregar múltiples monitores a una laptop u ordenador de escritorio provisto de USB 3.0 (óptimo rendimiento con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0). Aprovechando el gran ancho de banda (5 Gbps) de la interfaz USB 3.0 SuperSpeed, el adaptador actúa como tarjeta gráfica externa para reproducir contenido uniforme de alta definición en la pantalla equipada con HDMI o DVI (Adaptador HDMI a DVI incluido) . El adaptador se puede utilizar para clonar el escritorio principal, mostrando la misma imagen en ambas pantallas o para extender el escritorio y duplicar el espacio de trabajo aumentando así su productividad. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com. Requisitos del Sistema Recomendados: CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado) RAM: 4GB o superior

Aplicaciones

- Permite agregar una segunda pantalla HDMI o DVI y así ampliar el escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva
- Excelente para conectar monitores múltiples a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un HDTV equipado con HDMI y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Ayuda a mejorar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, por ejemplo puede revisar su correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra
- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Una solución compacta y liviana que se puede conectar a una pantalla/proyector secundario – ideal para empresarios en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles

Características

- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Instalación rápida y sencilla
- Incluye adaptador HDMI® a DVI-D
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Permite seleccionar configuraciones de visualización en modo Clonado , Extendido o Primario
- Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
- Soporta la interfaz Windows® Aero
- Soporta audio por 2 canales (estéreo)
- Soporte para múltiples adaptadores USB32HDE en un único sistema (hasta 5)

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Memoria	16MB DDR II
Estándares Industriales	Estándares HDMI®, USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	MCT Trigger 5 T5-302A
Señal de Salida	HDMI
Conector A	1 - USB 3.0 A (9 pines; SuperSpeed) Macho
Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra
Resolución Digital Máxima	1920x1200
Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	2 Canales Estéreo (48Khz)
Compatibilidad OS	Windows® 7 (32/64bit)* Aero 3D interface supported
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	160 mm [6.3 in]
Longitud del Producto	78 mm [3.1 in]
Ancho del Producto	43.5 mm [1.7 in]
Altura del Producto	15.5 mm [0.6 in]
Peso del Producto	60 g [2.1 oz]
Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Humedad	HR<85% sin condensación
Requerimientos del Sistema y Cables	1~2 USB Displays Office Application: CPU: i3 Dual core 2.8GHz RAM: 2GB o superior
	Video Full HD: CPU: Quad Core 2,4GHz o Superior (i5 recomendado) RAM: 4GB o superior

Nota	Conecte hasta cinco adaptadores USB32HDE en una PC - Para mayor información sobre los requisitos del sistema, consulte el manual
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 kg [0.5 lb]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB 3.0 a HDMI®
Incluido en la Caja	1 - Adaptador HDMI a DVI-D
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Guía de Instalación

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

