

Cable Adaptador USB a Puerto Serie RS232 DB9 de 1pie con Retención de COM

StarTech ID: ICUSB232PRO



Este novedoso adaptador USB a puerto Serie ofrece una solución profesional para conectar dispositivos seriales RS232 industriales o preexistentes a un ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB – eliminando el gasto de tener que actualizar los periféricos seriales por cuestiones de compatibilidad.

El adaptador constituye una solución USB/Serie conveniente que permite al usuario ahorrar tiempo dado que retiene los valores designados del puerto serie COM en una memoria no volátil, pudiendo reasignar automáticamente los mismos valores al puerto serie provisto por el adaptador en caso de tener que desconectarlo y volver a conectarlo al ordenador principal, o desconectarlo de un puerto USB e instalarlo en otro.

Una solución de conectividad versátil que puentea los dispositivos periféricos seriales preexistentes con ordenadores más modernos equipados con USB, este adaptador USB a Puerto Serie es compatible con los sistemas operativos Win98/2000/XP/Vista y MAC OS 10.4+, y está respaldado por la garantía de 2-años y el soporte técnico de por vida de StarTech.com

Aplicaciones

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar las funcionalidades de un sistema más antiguo a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

- Adaptador Directo USB a Serie RS232
- Soporta transferencia de datos de hasta 920kpbs
- Las designaciones del Puerto COM se mantienen durante la reinicialización
- Se alimenta a través de un puerto USB disponible - no requiere adaptador de corriente externo
- Proporciona buffer doble para la transferencia de datos de subida y de bajada
- Soporta wake up remoto y control de gestión de energía
- Soporta modo handshake automático

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Tipo de Bus	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL-2303
Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines; D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pin) Macho
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	921,6 Kbps
Protocolo Serie	RS-232
Compatibilidad OS	Windows® 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000, ME, 98SE Windows® Server 2008 R2 Mac OS 10.x (Tested up to 10.8) Linux
Color	Negro
Longitud del Cable	0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto	400 mm [15.7 in]
Ancho del Producto	34 mm [1.3 in]
Altura del Producto	15 mm [0.6 in]
Peso del Producto	70 g [2.5 oz]
Requerimientos del Sistema y Cables	PC con un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.3 lb]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

