

## Cable de 15m de Extensión DisplayPort® Activo - 2x Macho DP - Extensor - Negro

StarTech ID: DISPL15MA



El cable DisplayPort® activo (15 m), modelo DISPL15MA, incluye un amplificador de señal activo integrado para conexiones a distancia de hasta 15 m (más del doble del límite de 4,8 m) entre dispositivos con DisplayPort disponible, sin pérdida de señal.

Este duradero pero liviano cable DP está fabricado con un alambre más fino de 0,03 mm<sup>2</sup> que permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente la señal DisplayPort sin que se requiera una fuente de alimentación externa.

Este cable de 15 m ofrece un ancho de banda de 10,8 Gbps, con soporte para resoluciones máximas de hasta 2560×1600 (WQXGA) y soporte opcional para audio. Este cable tiene capacidad tanto HDCP, como DPCP, lo cual garantiza que el contenido mostrado está protegido digitalmente.

Este cable DisplayPort (15 metros) está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

**Nota:** el cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Consulte las etiquetas de fuente ("source") y pantalla/imagen ("display") en los conectores DisplayPort, a fin de garantizar que el dispositivo (monitor, proyector, etc.) y la fuente DisplayPort se conectan correctamente.

### Applications

- Conexión de una pantalla DisplayPort® a un PC o fuente DisplayPort alternativa, a distancias largas, sin pérdida de señal

## Features

- 1 conector macho DisplayPort
- 1 conector macho DisplayPort con cierres
- Circuitos integrados de amplificador activo
- Cable con 15 metros de longitud
- Soporte para resoluciones de hasta 2560×1600 (WQXGA)
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort
- Fabricación con alambre fino de alta calidad, de 0,03 mm<sup>2</sup>

## Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Conductores	19
Grado de Inflamabilidad	CMG Rated (General Purpose)
Revestimiento del Conector	Níquel
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Conector A	1 - DisplayPort (20 pin) Mecanismo de Bloqueo Macho
Conector B	1 - DisplayPort (20 pin) Macho
Calibre del Conductor	32 AWG
Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Longitud del Cable	49.2 ft [15 m]
Longitud del Producto	49.2 ft [15 m]
Peso del Producto	22.7 oz [642 g]
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	22.9 oz [650 g]
Incluido en la Caja	1 - Cable DisplayPort® activo de 15 m - M/M

## Certifications, Reports and Compatibility

