

Cable de 1m Adaptador de 1 Puerto USB a Módem Nulo Null DB9 RS232 DCE con FTDI

StarTech ID: ICUSB232FTN



El Cable Adaptador USB a Módem Nulo Serial con FTDI (1 Puerto), ICUSB232FTN convierte un puerto USB 1.1 o 2.0 en un puerto serie RS232 DB9 de módem nulo, resolviendo los conflictos entre un DCE y un DTE fácilmente sin necesidad de emplear adaptadores o cables seriales cruzados adicionales.

Este adaptador de diseño compacto ofrece retención COM, que permite asignar el mismo valor de puerto COM en forma automática en caso de tener que desconectar el cable y volverlo a conectar al ordenador host, o reiniciar el sistema. El chipset FTDI integrado se puede personalizar y ofrece funciones avanzadas y compatibilidad que no necesariamente proporcionan otras soluciones.

El adaptador USB a Módem Nulo es compatible con una amplia variedad de sistemas operativos entre los cuales se incluyen Windows®, Windows CE, Mac OS y Linux, lo que favorece su integración en entornos mixtos.

Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial
- Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDU

Features

- Adaptador USB a Módem Nulo (Cable Cruzado) Serie RS232
- Chip FTDI Integrado USB UART
- Tasa de Baudios hasta 921,6Kbps
- Las designaciones del Puerto COM se mantienen durante la reinicialización
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Compatible con Puertos USB 1.1 o 2.0
- Compatible con Windows®, Mac OS y Linux
- Diseño de un sólo cable para brindar portabilidad

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Estilo de Puerto	Cable Adapter
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL
Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pin; D-Sub) Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pin) Macho
Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921.6 Kbps
Bits de Datos	7, 8
FIFO	256 Bytes
Paridad	None, Odd, Even, Mark, Space
Bits de Detención	1, 2
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000, CE(4.2+) Windows® Server 2008 R2/ 2003(32/64) Mac OS 9.x, 10.x (Tested up to 10.8) Linux
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	7 in [179 mm]
Ancho del Producto	1.3 in [33.5 mm]
Altura del Producto	0.6 in [16.5 mm]
Peso del Producto	3.1 oz [88 g]
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Humedad	HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Peso (de la Caja) del Envío	0.5 lb [0.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Módem Nulo RS-232
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

