

## Cable 1m de Red Twinax Cobre SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Conexión Directa - 10GBASE-CU

StarTech ID: SFPCMM1M



El cable (de 1 m) SFP+ compatible con Cisco, modelo SFPCMM1M, admite totalmente la conexión en caliente, la conexión directa y soporta las aplicaciones Ethernet de 10 Gigabits y de canales de fibra conectados mediante puertos SFP+ (del inglés "Small Form Factor Pluggable", conectividad con dispositivos de tamaño compacto).

Diseñado para interconexiones de corta distancia y a alta velocidad, este cable Twinax de latencia baja es una alternativa económica para los sistemas de cable de fibra óptica, ideal para las aplicaciones a corta distancia, como las conexiones conmutador/servidor de redes punto a punto en bastidor y entre bastidores.

Avalado por nuestra garantía de 2 años, este cable SFP+ 10GBASE-CU es compatible con las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente), lo cual lo convierte en un reemplazo fiable del cable SFP-H10GB-CU1M.

### Applications

- Uso en aplicaciones de canal de fibra y Ethernet de 10 Gb
- Conexiones conmutador/servidor de redes punto a punto en bastidor y entre bastidores (redes SAN, redes NAS, servidores de almacenamiento, etc.)

### Features

- Compatible con equipos Cisco
- Compatible con las normas SFP+ MSA
- Soporte de tasas de transferencia de datos de 1, 2, 4 y 8 canales de fibra
- Compatible con las normas de conectores SFF 8431
- 0,05 mm<sup>2</sup>, impedancia de 100 ohmios
- Soporte de tasas de transferencia de datos multigigabit de hasta 10,5 Gbps
- Conexión en caliente con módulos de fibra óptica
- Bajo consumo eléctrico < 0,5 W
- Conectores SFP+ de rápida desconexión

## Technical Specifications

Warranty	2 Years
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Conector A	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Plug
Conector B	1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Plug
Impedancia	100 Ohm
Altura del Producto	12 mm [0.5 in]
Ancho del Producto	14 mm [0.6 in]
Calibre del Conductor	30 AWG
Longitud del Cable	1 m [3.3 ft]
Longitud del Producto	1 m [3.3 ft]
Peso del Producto	72 g [2.5 oz]
Temperatura de Almacenamiento	-404/1/2013egC to 804/1/2013egC
Temperatura Operativa	04/1/2013egC to 704/1/2013egC
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	80 g [2.8 oz]
Incluido en la Caja	1 - Cable SFP+ Ethernet Twinax (10GbE) de 10 Gigabits (1 m)

## Certifications, Reports and Compatibility

