

## Cable 3m de Video Adaptador Convertidor DisplayPort™ DP a VGA - Activo - 1080p - Negro

StarTech ID: DP2VGAMM10B



El cable convertidor DisplayPort a VGA activo (3 metros), modelo DP2VGAMM10B, permite conectar una computadora de escritorio o portátil equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA, sin necesidad de adaptadores o cables adicionales : una solución económica que permite usar una computadora nueva con Mini DisplayPort y un proyector o monitor VGA de generación anterior.

Además, dado que el cable convertidor soporta resoluciones de video de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de video DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad de la imagen.

El adaptador DP2VGAMM10B está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Aplicaciones

- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de escritorio o portátil)
- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida DisplayPort
- Conexión de una computadora con DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio

### Características

- Conversión activa de DisplayPort a VGA
- Instalación plug-and-play
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p

### Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Adapter Style	Cable Adapter
ID del Conjunto de Chips	ANALOGIX 9832
Soporte de Audio	No
Tipo de conversor	Active
Conector A	1 - DisplayPort (20 pin) Latching Male
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Longitud Máxima del Cable	10 ft [3 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (Input)
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto	1.3 in [33 mm]
Color	Black
Longitud del Producto	36 in [915 mm]
Peso del Producto	5.6 oz [160 g]
Longitud del Cable	10 ft [3 m]
Humedad	HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Cable adaptador DisplayPort™ a VGA

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

