

## Cable Adaptador de Video Mini DisplayPort™ a VGA - Convertidor Mini DP - 1920x1200

StarTech ID: MDP2VGA2



El conversor Mini DisplayPort a VGA, modelo MDP2VGA2, le permite conectar una fuente de video Mini DisplayPort (PC portátil, Macbook®, Ultrabook, etc.) a un monitor o proyector VGA, lo cual evita el gasto de tener que actualizar a una pantalla compatible con Mini DisplayPort.

Debido a que ocupa poco espacio y no requiere de suministro externo de alimentación, este adaptador mDP a VGA ofrece máxima portabilidad, lo cual lo convierte en un accesorio ideal para computadoras portátiles.

Compatible con Intel® Thunderbolt™ cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt™, el adaptador soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

El adaptador MDP2VGA está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

### Aplicaciones

- Uso con salidas de video Mini DisplayPort monomodo que no pueden dar salida a señal multimodo DP++, como en las tarjetas de video ATI® Eyefinity.
- Ideal para usar su monitor VGA como pantalla secundaria
- Conecte su pantalla VGA (monitor, proyector) a un dispositivo de salida Mini DisplayPort 1.2

### Características

- Soporte para resoluciones de imagen de hasta 1920x1200/1080p
- Compatible con dispositivos Intel® Thunderbolt™ con capacidad de salida de señal DisplayPort
- Instalación plug-and-play
- Compatible con DisplayPort 1.2

### Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Tipo de conversor	Active
Estilo de adaptador	Adapter
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogix ANX9833
Conector A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Male
Conector B	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (output)
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (input)
Pantalla Plana Soportada	Yes
Color	Black
Longitud del Cable	7.1 in [180 mm]
Longitud del Producto	8.7 in [220 mm]
Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]
Altura del Producto	0.3 in [8 mm]
Peso del Producto	0.9 oz [25 g]
Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 10% ~ 85%
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 lb [0 kg]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Mini DisplayPort 1.2 a VGA

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

