

## Caja Thunderbolt™ con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5"

StarTech ID: S252SMTB3



Este gabinete Thunderbolt de dos bahías, modelo S252SMTB3, permite la conexión de dos unidades de disco duro SATA I/II/III HDD o SSD (estado sólido) de 2.5" a un Mac® o PC mediante un puerto Thunderbolt disponible.

### Velocidades de transferencia más rápidas

Actualmente las transferencias más rápidas de datos hacia o desde unidades externas, a través de una conexión Thunderbolt. Con velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps, Thunderbolt tiene un rendimiento 100% más rápido que USB 3.0 (5 Gbps), y 60% más rápido que eSATA (6 Gbps). El rendimiento sin precedentes que ofrece Thunderbolt convierte este gabinete en la solución ideal para la edición de videos y fotografías.

### Conexión inmediata

El modelo S252SMTB3 incluye un cable Thunderbolt de alta calidad (1 metro), lo cual ahorra tiempo y dinero, además de garantizar todos los elementos necesarios para una fácil instalación.

### Excelente protección de la unidad

A fin de que se mantenga una temperatura óptima de funcionamiento de los discos duros HDD y SSD, el gabinete Thunderbolt incluye un ventilador integrado y está fabricado con aluminio macizo que maximiza la disipación del calor.

### Conexión en serie para más flexibilidad y escalabilidad

Para aprovechar al máximo los dispositivos Thunderbolt, se utiliza todo el potencial del puerto de conexión en cadena Thunderbolt. Admite la conexión de hasta 6 dispositivos adicionales, como monitores, estaciones de conexión o unidades de disco duro externas. Excelente solución de conexión para computadoras Ultrabook o portátiles más pequeños que no tienen muchos puertos de E/S.

El modelo S25SMTB3 está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

### **Aplicaciones**

- Mayor capacidad de almacenamiento externo a alta velocidad en el caso de aplicaciones con uso intensivo de imágenes, como la edición de fotos o videos de alta resolución
- Rápida transferencia de archivos grandes de datos, desde la computadora a un gabinete externo de disco duro, para copias de seguridad sin fallos
- Construya una matriz RAID por software para obtener más capacidad de las unidades individuales o seguridad de la redundancia de datos

### **Características**

- Soporte para tasas de transferencia de datos mediante Thunderbolt de hasta 10 Gbps
- Incluye cable Thunderbolt de 1 metro
- Puerto integrado Thunderbolt de conexión en serie
- Caja de aluminio con ventilador integrado
- Gabinete para unidad SATA de 2 bahías
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Interfaz	Thunderbolt
Tipo de Bus	Thunderbolt
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Fixed
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	2
Altura(s) posible(s) de la unidad	15mm
Ventilador(es)	Yes
Ventiladores	1 - 50 mm
Tipo de Rodamiento del Ventilador	Ball Bearing
ID del Conjunto de Chips	DSL3510L/INTEL
Conectores de la Unidad	2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Female
Conectores del Host	2 - Thunderbolt™ (20-pin) Female
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	Thunderbolt - 10 Gbit/s
USB 3.0 de 2 Puertos con UASP	No
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 2 TB 5400 RPM
Soporta Hot Swap	No
Alarma de Temperatura	No
Compatibilidad OS	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9) Linux
Color	Silver
Tipo de Gabinete	Aluminum
Altura Máxima de la	0.6 in [15 mm]

Unidad	
Longitud del Producto	5.2 in [133 mm]
Ancho del Producto	3.7 in [93 mm]
Altura del Producto	2.5 in [63 mm]
Peso del Producto	17.3 oz [490 g]
Indicadores LED	1 - Estado (alimentación)
Indicadores LED	1 - Actividad de la unidad 1
Indicadores LED	1 - Actividad de la unidad 2
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	HR 5% ~ 95%
Peso (de la Caja) del Envío	47.4 oz [1344 g]
Incluido en la Caja	1 - Caja para disco duro Thunderbolt HDD de 2,5"
Incluido en la Caja	1 - Cable ThunderBolt
Incluido en la Caja	1 - Kit de tornillos de instalación de disco duro HDD
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de alimentación universal con cables de alimentación para cada región (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
Incluido en la Caja	1 - Juego de patas de goma
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

