

## Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed 4 Puertos Industrial con Riel DIN

StarTech ID: ST4300USBM



El Concentrador USB de Uso Industrial de 4 Puertos con Soporte de Montaje (USB 3.0), ST4300USBM brinda una solución muy simple para ampliar las prestaciones USB actuales de un sistema puesto que proporciona 4 puertos USB 3.0 externos desde una única conexión host USB 3.0 alcanzando velocidades de hasta 5 Gbps.

Diseñado para entornos operativos extremos, este concentrador de calificación industrial ofrece confiabilidad bajo prácticamente todo tipo de condiciones y se puede instalar en la mayoría de las superficies.

Compatible con la especificación USB 3.0 SuperSpeed, este concentrador USB de uso industrial también es compatible con sus predecesores USB 2.0 y 1.x por lo que ofrece soporte simultáneo a periféricos USB de versiones anteriores o incluso a sistemas más antiguos desprovistos de prestaciones USB.

Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Aplicaciones

- Para usar en entornos donde el concentrador debe estar firmemente ajustado a una superficie como ser una pared o debajo de un escritorio
- Ideal para entornos sujetos a importantes variaciones de temperatura o susceptibles a sufrir daños físicos como, por ejemplo, una fábrica
- Zonas de alto tránsito donde la desconexión de alguno de los cables USB podría ser alarmante

## Características

- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed; soporta velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 and 1.x
- Soporta dispositivos USB 3.0 y 2.0/1.x simultáneamente
- Admite cables USB con tornillos de fijación (se venden por separado)
- Circuitos integrados reguladores de tensión duales que proporcionan una tensión estable y confiable para una corriente máxima de 900mA por puerto
- Soporta opciones de alimentación por bus, adaptador coaxial y alimentación a través del bloque de terminales
- Estructura de metal
- Soportes de montaje en superficie incorporados
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.0
ID del Conjunto de Chips	VLI - VL810
Puertos Externos	1 - Terminal Block (2 Wire)
Puertos Externos	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Puertos Externos	4 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Female
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Compatibilidad OS	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6
Requerimientos del Sistema y Cables	Available USB 3.0 port
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	6 in [152 mm]
Ancho del Producto	2.3 in [59.6 mm]
Altura del Producto	0.9 in [23.5 mm]
Peso del Producto	16.9 oz [480 g]
Indicadores LED	1 - Encendido (Rojo)
Indicadores LED	4 - Conexión del Dispositivo USB (Verde)
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positive
Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humedad	HR 5~95%
Peso (de la Caja) del Envío	47.7 oz [1350 g]
Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0 de Uso Industrial
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0 (sin sujetador)
Incluido en la Caja	3 - Cable de Alimentación (NA/UK/EU)
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

