

## Adaptador Concentrador HUB Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos Industrial con Fuente Alimentación

StarTech ID: ST7300USBM



El Concentrador USB 3.0 de Uso Industrial de 7 Puertos, ST7300USBM brinda una solución muy simple para ampliar las prestaciones USB actuales de un sistema ya que permite agregar 7 puertos USB 3.0 SuperSpeed externos desde una única conexión de host USB 3.0.

Diseñado para proporcionar un rendimiento confiable incluso en entornos operativos adversos, este concentrador de nivel industrial cuenta con un robusto chasis de metal que se puede instalar de manera segura en la mayoría de las superficies y paredes. Además, el concentrador incluye soportes para riel DIN opcionales que se pueden utilizar en instalaciones de racks de equipos.

En conformidad con la especificación USB 3.0 SuperSpeed, este concentrador USB de uso industrial con un ancho de banda de 5 Gbps también es compatible con sus predecesores USB 2.0 y 1.x, por lo que ofrece soporte simultáneo a periféricos USB de versiones anteriores o incluso a sistemas más antiguos desprovistos de prestaciones USB 3.0.

Cuenta con una garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Applications

- Instalación en entornos donde se requiere disponer de múltiples puertos USB firmemente adosados a una superficie, ya sea a una pared o debajo de un escritorio, o en un rack de equipos
- Expansión de las funciones USB 3.0 a áreas sujetas a grandes variaciones de temperatura, o expuestas a sufrir daños físicos (ej: entornos industriales, como ser dentro de una fábrica)
- Añade conexiones USB 3.0 en zonas de alto tránsito, donde la desconexión de alguno de los cables USB podría ser alarmante
- Conexión de impresoras industriales, cámaras, equipos de vigilancia/sensores, pantallas táctiles, máquinas/controladores de CNC

## Features

- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed, con soporte para ancho de banda de 5 Gbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 and 1.x
- Protección contra sobretensiones de 350 Watt en cada puerto
- Soporta Carga de Batería USB especificación 1.1
- Admite cables USB con tornillos de fijación (se venden por separado)
- Chasis de metal
- Soportes para montaje en superficie incorporados y soportes para riel DIN opcionales
- Incluye bloque de terminales de dos cables para proporcionar entrada de 7 a 40 VDC para dispositivos de alta potencia

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	7
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic GL3520
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Tipo(s) de Conector(es)	1 - Bloque de Terminales (2 Cables)
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	7 - USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Hembra
Protección Contra Sobretensión	350W por puerto
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad OS	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6
Altura del Producto	1.7 in [43.5 mm]
Ancho del Producto	2.2 in [55 mm]
Color	Negro
Longitud del Producto	4.8 in [122 mm]
Peso del Producto	12.1 oz [343 g]
Tipo de Gabinete	Acero
Indicadores LED	1 - Encendido (Verde)
Adaptador de Corriente Incluido	No
Humedad	HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 3.0 disponible
Cantidad de Paquetes	1
Peso (de la Caja) del Envío	22.4 oz [634 g]
Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB 3.0
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0 (2 m)
Incluido en la Caja	1 - Bloque de terminales
Incluido en la Caja	1 - Kit para Montaje de Riel DIN
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

