

Conmutador Switch KVM de 2 Computadoras y 4 Pantallas DVI VGA con Audio 4 Puertos USB 2560x1600

StarTech ID: SV231QDVIUA



El Conmutador KVM USB Monitor Quad DVI de Doble Enlace de 2 puertos, SV231QDVIUA permite que 2 computadoras, ambas con 4 salidas de video DVI, compartan monitores, 1 micrófono y un conjunto de parlantes, 1 teclado y ratón así como un periférico adicional USB 2.0.

El conmutador KVM Quad DVI permite alternar entre 2 PCs equipados con varias salidas DVI con tan sólo pulsar un botón, y al mismo tiempo mantener una calidad de video de nivel profesional con resoluciones de hasta 2560x1600. El conmutador quad DVI también ofrece un puerto concentrador USB integrado que permite compartir periféricos USB 2.0 - eliminando el gasto de comprar dispositivos por duplicado.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com. **IMPORTANTE:** Si bien el KVM soporta DVI-I (modo analógico) y DVI-D (sólo digital), ambas computadoras fuente deben proporcionar el mismo tipo de salida de señal para una correcta conmutación. Se recomienda en lo posible utilizar cables DVI-D en todas las conexiones de computadoras a KVM y de KVM a consolas. En caso de requerir ayuda para identificar su fuente, comuníquese con soporte técnico.

Aplicaciones

- Permite utilizar cuatro pantallas, un sólo juego de ratón, teclado, parlantes, micrófono, y un periférico USB entre dos PCs
- Aplicaciones de diseño gráfico y producción multimedia
- Excelente para operadores de CAD/CAM que utilizan sistemas de monitores múltiples
- Ideal para instituciones financieras/bancarias y estaciones de trabajo de recintos bursátiles que requieren de monitores múltiples
- De gran utilidad para equipos de imágenes médicas de alta resolución con pantallas múltiples

Características

- Se pueden usar 4 monitores y periféricos entre 2 PCs
- Soporta resoluciones DVI de doble enlace más allá de la alta definición en 4 monitores ofreciendo resoluciones de hasta 2560x1600 en cada uno
- Conmutación independiente de los dispositivos de audio
- Botones en el panel frontal y teclas de acceso directo para la selección de computadoras
- Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Puerto concentrador con soporte para dispositivos USB 2.0 de Alta Velocidad
- Compatible con HDCP

Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	Yes
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	Yes
Montaje en Rack	Yes
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Interfaz(ces) de Consola	3 - USB A (4 pin) Female
Interfaz(ces) de Consola	4 - DVH (29 pin) Female
Conectores del Host	2 - USB B (4 pin) Female
Conectores del Host	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conectores del Host	8 - DVH (29 pin) Female
Soporte DVI	Yes - Dual Link
Control IP KVM	No
Resolución Digital Máxima	2560x1600
Pantalla Plana Soportada	Yes
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Push Button and Hotkeys
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Nota	Si bien el KVM soporta DVH (modo analógico) y DVI-D (sólo digital), las dos PC fuentes deben

proporcionar el mismo tipo de salida de señal para una correcta conmutación. Se recomienda en lo posible utilizar cables DVI-D en todas las conexiones de PC a KVM y de KVM a Consolas. Si necesita ayuda para identificar su fuente, comuníquese con soporte técnico.

Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Ancho del Producto	17.2 in [438 mm]
Altura del Producto	1.7 in [42.8 mm]
Profundidad del Producto	7 in [177.6 mm]
Peso del Producto	105.9 oz [3000 g]
Indicadores LED 1	1 - Verde - Encendido
Indicadores LED 2	2 - Rojo - PC Activa
Indicadores LED 2	2 - Verde - PC Online
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%
Peso (de la Caja) del Envío	7.7 lb [3.5 kg]
Incluido en la Caja	1 - KVM Pantalla Quad 2 Puertos
Incluido en la Caja	2 - Asas para montaje en rack
Incluido en la Caja	4 - Bases de Apoyo
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la	1 - Manual del Usuario

Caja

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Operating System
Independent

 **RoHS Compliant**
Available