

Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Video DVI de Enlace Doble

StarTech ID: SV231DVIUAHR



El Conmutador KVM USB DVI de Doble Enlace de Alta Resolución de 2 puertos, SV231DVIUAHR ofrece control simple y a la vez completo de 2 computadoras conectadas directamente, así como conmutación de audio para aplicaciones de alta resolución (soporte para resoluciones más allá de 1080p: 2560x1600 @ 60Hz, hasta 3840 x 2400 a frecuencias de actualización menores, y resoluciones de calidad de Apple Cinema), brindando una solución de conmutación KVM de excelencia que se integra perfectamente a exigentes entornos médicos y multimedia. El Conmutador KVM USB DVI es compatible con todos los sistemas operativos que soportan USB y dispone de un concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir dispositivos USB de alta velocidad adicionales (hasta 2) con las computadoras conectadas.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Diseñado para usar con pantallas grandes y de alta resolución como las Multimedia, Apple Cinema, pantallas de equipos médicos y de recintos bursátiles
- Ideal para escritorios, estaciones de trabajo y servidores con pantallas de Ultra Alta resolución
- Excelente para estudios de producción de televisión y gráfica donde las imágenes claras y sin pérdida de calidad son de vital importancia
- Excelente para compartir computadoras para juegos de alta tecnología y dispositivos USB en el hogar

Características

- Concebido para aplicaciones de alta resolución: 2560x1600 @ 60Hz: Admite resoluciones más altas (3840 x 2400) a baja frecuencia de actualización
- Selección de computadoras mediante teclas de acceso directo o botón pulsador en el panel frontal
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta tres dispositivos USB de alta velocidad con las computadoras conectadas
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Compatible con Sistemas Operativos que brindan soporte para USB
- Compatible con HDCP

Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	Yes
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - DVI (29 pin) Female
Interfaz(ces) de Consola	1 - USB A (4 pin) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conectores del Host	2 - DVI (29 pin) Female
Conectores del Host	2 - USB B (4 pin) Female
Conectores del Host	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Soporte DVI	Yes
Control IP KVM	No
Resolución Digital Máxima	2560x1600 @ 60Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Nota	Se pueden obtener resoluciones superiores a 2560x1600 si se utiliza una menor frecuencia de actualización. Ejemplo 3840x2400 @30Hz
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	6.3 in [159 mm]
Ancho del Producto	3.9 in [100 mm]
Altura del Producto	1.6 in [40 mm]
Peso del Producto	22.6 oz [640 g]
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de	1.5A

Salida

Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%
Peso (de la Caja) del Envío	39.1 oz [1109 g]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM USB DVI de 2 Puertos
Incluido en la Caja	1 - Bases de Apoyo
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Operating System
Independent

