

Conmutador Switch KVM 2 puertos Vídeo VGA Audio USB - Transferencia de Archivos

StarTech ID: SV231UAF



El Conmutador KVM USB VGA de 2 Puertos con Transferencia de Archivos y PIP, SV231UAF permite controlar 2 ordenadores, utilizando un sólo teclado, mouse y monitor. El conmutador KVM ofrece un diseño compacto que posibilita un mejor aprovechamiento del espacio en el escritorio y evita el gasto de comprar periféricos separados para cada equipo. El conmutador KVM incorpora una función de imagen en imagen (sólo para Windows®) que permite visualizar el otro sistema conectado mientras se trabaja en el ordenador principal. El conmutador también ofrece una función de enlace de datos que permite arrastrar y soltar archivos y carpetas entre los ordenadores con Windows proporcionando una transferencia de archivos fácil y rápida. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Ideal para usuarios de negocios que utilizan sus laptops en diversos lugares donde se necesita compartir archivos entre laptops y PCs
- De utilidad en call centers, servicios de información o entornos educativos donde a menudo se comparten archivos entre múltiples PCs
- Se puede conectar en una sala de servidores para facilitar las transferencias de archivos entre el servidor conectado y la laptop del técnico o administrador
- Permite controlar dos ordenadores USB VGA con un sólo teclado, mouse, monitor y un conjunto de altavoces

Características

- Función Picture in Picture (PIP) que permite transferir archivos con sólo arrastrar y soltar el contenido entre dos ordenadores
- Conmutación mediante botón pulsador manual, teclas de acceso rápido o software
- Soporte para Copiar y Pegar texto entre los sistemas conectados
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de corriente externo
- Acceso a múltiples PCs con un conjunto de Teclado, Mouse, Monitor y periféricos de Audio
- Kit con cables de conexión a la PC
- Soporta altas resoluciones (hasta 2048x1536)
- Compatible con las especificaciones USB 1.1/2.0
- Soporta DDC, DDC2, y DDC2B
- Diseño compacto para ahorrar espacio

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Hembra
Conectores del Host	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Hembra
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	2048x1536
Pantalla Plana Soportada	Sí
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Compatibilidad OS	Windows® 8 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	1 x 1.2m (4ft) 3-in-1 VGA, USB and Audio Host Cable 1 x 1.8m (6ft) 3-in-1 VGA, USB and Audio Host Cable
Longitud del Producto	4.3 in [110 mm]
Ancho del Producto	4.3 in [110 mm]
Altura del Producto	1.1 in [27 mm]
Profundidad del Producto	2.6 in [65 mm]
Peso del Producto	3.5 oz [100 g]
Indicadores LED	2 - Verde - Indicador de selección de puerto
Consumo de Energía	0.97 W
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 90%
Nota	La transferencia de archivos no es compatible con Mac OS
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 lb [0.9 kg]
Incluido en la Caja	1 - Unidad KVM de dos puertos
Incluido en la Caja	2 - Cables de Conexión para PC 1,8m (6 pies)
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

