

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A y Audio - 1U Rack Estante

StarTech ID: SV831DUSBAU



El Conmutador KVM USB VGA de 8 Puertos con Montaje en Rack (con Cables de Audio Incluidos), SV831DUSBAU permite controlar hasta 8 computadoras equipadas con USB utilizando un sólo teclado, ratón y monitor, y dispone de puertos de Audio y Micrófono para cambiar entre señales de audio así como entre los puertos del PC.

Basado en un diseño de formato delgado y de montaje en rack de 1U, este KVM USB de 8 puertos dispone de conexiones de cable en la parte trasera para optimizar el uso del espacio. Las múltiples unidades KVM también se pueden conectar (en cascada) para controlar hasta 64 computadoras, asegurando una solución escalable que se puede expandir según se requiera.

Con el objeto de asegurar una operación ininterrumpida, el conmutador ofrece modos de escaneo automático y manual, soporta conmutación a través de comandos de acceso directo y botón pulsador en el panel frontal, y dispone de un práctico menú OSD (menú en pantalla) para opciones de configuración adicionales.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Incorpora administración de consolas a su servicio de Co-ubicación /ISP ayudándole a ahorrar tiempo y dinero
- Ofrece una solución simple y escalable para acceder a su Datacenter o Server Farm
- Perfecto para el control de computadoras en líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para realizar pruebas de control de computadoras/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones en su escritorio
- Acceso a diversos sistemas de Seguridad y de control DVR desde un sólo lugar
- Permite monitorear múltiples sistemas simultáneamente en laboratorios de Software QA

Características

- Robusto chasis metálico de 1U ideal para entornos adversos y gabinetes de servidores puesto que utiliza poco espacio
- Soporta conmutación mediante teclas de acceso directo y botones pulsadores en el panel frontal
- Permite identificar y seleccionar ordenadores de acuerdo a los nombres asignados a través del menú OSD
- El menú OSD ofrece una función de seguridad que posibilita la protección por contraseña de cada una de las PCs conectadas
- Resoluciones de Pantalla Plana Admitidas: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Resoluciones 4 : 3 Admitidas: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- Función auto-scan para seleccionar computadoras en forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
- Interfaz de consola USB
- Configuración del sistema a través de plug-and-play
- Soporta la combinación de Teclado y Ratón USB en una única conexión USB

Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	Yes
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Yes
Cables Incluidos	No
Altura U	1U
Sistema En Cascada	Yes
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	16 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conectores del Host	8 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Pantalla Plana Soportada	Yes
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
Soporte para Selección de Puertos	Push Button, Hotkeys, and OSD (On Screen Display)
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Nota	La caja incluye ocho cables de audio de color verde de 1,8 m y ocho cables de micrófono de color rojo de 1,8 m. Hay otras longitudes de cable y opciones disponibles en la sección accesorios.
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Ancho del Producto	21.3 in [540 mm]
Altura del Producto	1.8 in [45 mm]

Profundidad del Producto	7.1 in [180 mm]
Peso del Producto	91.8 oz [2600 g]
Indicadores LED	1 - Verde - Encendido
Indicadores LED	8 - Rojo - PC Seleccionada
Indicadores LED	8 - Verde - PC Online
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	1.8A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	4A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 80%
Peso (de la Caja) del Envío	10.3 lb [4.7 kg]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM USB StarView de 8 Puertos
Incluido en la Caja	2 - Soportes de Montaje
Incluido en la Caja	8 - Incluye cables de 1pie de Cables de Audio Verdes y Cables de Micrófono Rojos (16 en Total)
Incluido en la Caja	4 - Base de Apoyo
Incluido en la Caja	1 - Cable de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

OperatingSystem
Independent

