

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A por IP

StarTech ID: SV841HDIE



El Conmutador KVM IP Digital USB PS/2 de 8 Puertos con Montaje en Rack, SV841HDIE ofrece una solución eficaz, económica y segura que permite administrar en forma local o remota hasta 8 sistemas a través de una red LAN o por Internet.

A diferencia de las soluciones de software que trabajan a través del sistema operativo, este Conmutador KVM IP ofrece control a nivel del BIOS, interacción total con los procesos de arranque y control a través de una conexión TCP/IP como si se encontrara en el sitio. Ofrece soporte para protocolos de seguridad entre los cuales se incluyen el SSH, SSL y RADIUS, además de un firewall configurable para brindar protección extra.

Una solución escalable que admite hasta 8 computadoras conectadas en forma directa o en cascada con otros conmutadores KVM para controlar hasta 64 ordenadores. Para obtener mayor control, el uso del módulo RPORT (se vende aparte) permite interactuar con cualquier dispositivo que utilice un puerto serie RS-232 (routers, conmutadores, etc.).

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite crear una solución escalable de acceso ininterrumpido en su Datacenter o Server Farm
- Permite el acceso a conmutadores KVM existentes a través de TCP/IP para administrar la consola en forma remota
- Perfecto para desarrollar controles de computadores en línea facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
- Acceso remoto a nivel del BIOS a servidores ISPs y servicios de coubicación
- Acceso remoto para la administración tercerizada de hardware de servidor / IT
- Acceso remoto a servidores corporativos de centros de datos de misión crítica, aumentando el tiempo operativo (uptime)

Características

- Permite controlar hasta 8 computadoras en forma directa y hasta 64 conectados en cascada mediante la incorporación de 8 conmutadores KVM adicionales
- Acceso remoto a nivel del BIOS a todos los sistemas conectados
- Funciona con Servidores y Sistemas PC, Mac y Sun
- Soporta PCs con conectores USB o PS/2 de teclado y ratón
- Soporta configuración DHCP o IP manual
- Servidor Web integrado para la configuración y la administración basada en navegador
- Soporta 32 cuentas de usuario con sesión encriptada SSL y comunicación de datos por la web
- Consola de seguridad por web con User ID y contraseña SSL
- Soporta video de 16 bits
- Diseño compacto y altura de 1U ocupando poco espacio en el gabinete o rack
- Hot-plug – permite añadir o extraer PCs sin apagar el sistema
- Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre ordenadores brindando un monitoreo simple
- Se puede asignar un nombre a cada ordenador a través del menú OSD
- No requiere software ni controladores
- Reset de Hardware y botón de Configuración de Red
- Soporta Plug and Play
- Flash actualizable

Especificaciones Técnicas

Warranty	3 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB and PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Yes
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	Yes
Soporte DVI	No
Control IP KVM	Yes
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440 pixels local console
Resolución Digital Máxima	1600 x 1200 @ 85Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1 active user, up to 3 viewing
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
MTBF	876,000 Hours
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Nota	<p>La incorporación opcional de más de 1 conmutador de alimentación PCM815SHNA al Control Remoto del Servidor requiere del módulo RPORT .</p> <p>El código fuente del sistema operativo de la unidad está disponible bajo demanda. Contáctenos a través de nuestro número telefónico, chat en vivo o por correo electrónico para solicitar su pedido</p> <p>Promoción válida por tres años desde la fecha de compra y/o durante el tiempo que se ofrezcan las piezas o el servicio de atención al cliente para este producto.</p> <p>Se puede aplicar un cargo adicional razonable por la copia y/o transporte</p>
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	15.9 in [404 mm]
Ancho del Producto	1.7 in [43.2 mm]
Altura del Producto	8.8 in [224.5 mm]
Peso del Producto	139.4 oz [3950 g]

Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0 to +50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to +60°C
Humedad	Humedad relativa de 95%
Peso (de la Caja) del Envío	9.3 lb [4.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - USB 3.0 2 Puertos UASP
Incluido en la Caja	1 - Soportes de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Cable RS-232
Incluido en la Caja	1 - Caja de Tornillos
Incluido en la Caja	1 - Cable Extensión Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Operating System
Independent

