

Conmutador Switch KVM de Cable - 2 puertos USB - Audio y Vídeo DVI

StarTech ID: SV215MICDVIA



El Conmutador KVM de 2 puertos DVI USB con Audio, SV215MICDVIA permite controlar 2 ordenadores desde un único conjunto de periféricos KVM (Teclado, Video, Ratón) y admite resoluciones de hasta 1920x1200. Este conmutador KVM tipo cable incluye los cables y las conexiones necesarias para brindar una solución completa. Además el conmutador dispone de funciones de conmutación de audio/mic independientes que aseguran sonido ininterrumpido, incluso mientras se está realizando el intercambio entre ordenadores. Este conmutador KVM USB se puede conectar a ordenadores basados en Mac, Linux o PC, por lo que resulta una solución muy conveniente para la mayoría de los entornos operativos. Además, dado que permite economizar espacio gracias a su diseño de “KVM en un cable”, su instalación no requiere de espacio en el escritorio – una elección ideal para la mayoría de las aplicaciones, entre las cuales se incluyen los entornos SOHO (para pequeñas empresas u oficinas en el hogar), de juegos y estaciones de trabajo para producción de multimedios. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Permite controlar escritorios múltiples, estaciones de trabajo o servidores que requieren de soporte para multimedios
- Ideal para diseñadores gráficos, ingenieros y diseñadores multimedia así como para industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM que requieren unidades de visualización con alta resolución
- Permite compartir ordenadores y periféricos conectados en entornos residenciales/SOHO/multimedia
- Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio

Características

- KVM microdiseño con cables incluidos
- Sistema Operativo independiente – no requiere software ni controladores
- Incluye conmutador de Selector Remoto y soporte de selección de ordenador con teclas de acceso directo
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Hot Plug – permite agregar o remover ordenadores sin reiniciar el equipo
- Indicadores LED para un simple monitoreo de estado
- Compatible con la especificación USB 2.0/1.1
- Compatible con HDCP

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - DVI-D (19 pin) Macho
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Hembra
Conectores del Host	2 - DVI-D (19 pin) Macho
Conectores del Host	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Macho
Conectores del Host	4 - USB A (4 pin) Macho
Soporte DVI	Sí - Enlace Único
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1920x1200
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Peso del Producto	21.9 oz [620 g]
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%
Nota	Un cable del host tiene 1,1 m de largo y el otro 60 cm. El cable del selector remoto tiene 1,7 m
Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]
Incluido en la Caja	1 - KVM con 2 Puertos Integrados
Incluido en la Caja	1 - Selector Remoto
Incluido en la Caja	1 - Manual

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

