

Consola de 1U y Pantalla de 15 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

StarTech ID: RACKCONS1501



La consola LCD 1U para montaje en rack, modelo RACKCONS1501, ofrece un punto de control completo de teclado, vídeo y ratón, el cual se integra adecuadamente a un espacio 1U de rack: solución que ofrece control KVM total en el propio rack del servidor.

La consola KVM para rack integra en conjunto un monitor TFT-LCD de 15", un teclado con juego completo de 105 teclas y un panel táctil, en una duradera consola para montaje en rack. Cuando la consola no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla (igual que un ordenador portátil) y se desliza de vuelta dentro del rack o armario del servidor, sobre resistentes rieles (incluidos). Para evitar accesos no autorizados a los sistemas conectados, la consola incluye un candado con llave para mantener la tapa cerrada de forma segura.

Dado que ofrece control consolidado desde una ubicación centralizada, la consola KVM se puede conectar a prácticamente cualquier conmutador KVM multipuerto, lo cual ofrece una conexión escalable a varios servidores/ordenadores. Asimismo, la consola admite la conexión con ordenadores controlados mediante PS/2 y USB, a fin de ser compatible con servidores o conmutadores KVM tanto de generación anterior, como de última generación.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Control centralizado de un solo sistema, o bien decenas de ordenadores que estén conectados a un conmutador KVM
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

- Candado con llave para evitar accesos no autorizados
- Compatible con resoluciones de hasta 1280x1024
- Admite entradas de vídeo VGA
- Duradero diseño 1U para montaje en rack
- Compatible con ordenadores y conmutadores KVM tanto USB, como PS/2
- Pantalla LCD TFT de matriz activa, de 15"
- Controles OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para la pantalla LCD

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	15in
Tipo de Panel	Active Matrix TFT LCD
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB and PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Yes
Sistema de Bloqueo	Yes
Sistema En Cascada	Yes
Interfaz(ces) de Consola	1 - USB A (4 pin) Female
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - PS/2 (6 pin; Mini-DIN) Female
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280x1024 @ 85Hz
Relación de Aspecto	Standard (4:3)
Tiempo de Respuesta	8ms
Relación de Contraste	400:1
Brillo	250 cd/m ²
Soporta Pixel Pitch	0.297 x 0.297 mm
Ángulo de Visión	160° (H), 130° (V)
Sincronización	45~80KHZ
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Hotkeys and OSD (On Screen Display)
MTBF	60,000 Hours
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Black
Tipo de Gabinete	Heavy Duty Steel
Longitud del Producto	20.9 in [530 mm]
Ancho del Producto	18.9 in [480.8 mm]
Altura del Producto	1.8 in [45 mm]
Peso del Producto	24.3 lb [11 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	31.5 in [800 mm]

Profundidad Mínima de Montaje	21.7 in [550 mm]
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Consumo de Energía	16 ~ 10.41W for Panel
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Peso (de la Caja) del Envío	36.7 lb [16.6 kg]
Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola LCD de rack 1U (1)
Incluido en la Caja	1 - Rieles de montaje - Juego (1)
Incluido en la Caja	1 - Kit de cables de consola (1)
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de alimentación (1)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



OperatingSystem
Independent

 **RoHS Compliant**
Available

