

Consola de 1U y Pantalla de 19 Pulgadas con USB y PS/2 para Rack

StarTech ID: RACKCONS1901



La consola LCD de 19" para montaje en rack 1U, modelo RACKCONS1901, ofrece un punto de control completo de teclado, vídeo y ratón, el cual se integra adecuadamente a un espacio 1U de rack/armario: solución que ofrece control KVM total en el propio rack del servidor.

Con un diseño 1U plegable y duradero, cuando la consola para rack no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla (igual que un ordenador portátil) y se desliza de vuelta dentro del rack del servidor sobre resistentes rieles (incluidos). La cerradura con llave incluida ofrece un nivel adicional de seguridad, lo cual reduce los accesos no autorizados a los ordenadores conectados.

Para control total desde una ubicación determinada, la consola KVM para rack se puede conectar a casi cualquier conmutador KVM multipuerto, a fin de controlar varios servidores/ordenadores, lo cual representa una solución de control KVM escalable que permite determinar el tipo de conmutador KVM que se debe utilizar, basándose en su función y el presupuesto.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- El conmutador opcional KVM permite el control centralizado de decenas de ordenadores y servidores
- Administración de servidores instalados en armarios
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes

Características

- Pantalla TFT brillante de matriz activa, de 19"
- Admite entradas de vídeo VGA
- Compatible con ordenadores y conmutadores KVM tanto USB, como PS/2
- Duradero diseño 1U para montaje en rack
- Función OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para imágenes LCD
- Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	19in
Tipo de Panel	Active Matrix TFT LCD
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB and PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Yes
Sistema de Bloqueo	Yes
Conectores del Host	1 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Conectores del Host	2 - PS/2 (6 pin; Mini-DIN) Female
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280x1024(SXGA)@60Hz
Relación de Aspecto	Standard (4:3)
Tiempo de Respuesta	5ms
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m ²
Profundidad de Color	24-bit, 16.7M colors (Truecolor)
Soporta Pixel Pitch	0.294 x 0.294 mm
Ángulo de Visión	176° (H), 170° (V)
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Hotkeys and OSD (On Screen Display)
MTBF	60,000 Hours
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Color	Black
Tipo de Gabinete	Heavy Duty Steel
Longitud del Producto	22.6 in [575 mm]
Ancho del Producto	18.9 in [480.8 mm]
Altura del Producto	1.8 in [45 mm]
Peso del Producto	30.3 lb [13.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	31.5 in [800 mm]
Profundidad Mínima de Montaje	21.9 in [555 mm]

Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Peso (de la Caja) del Envío	41.9 lb [18.9 kg]
Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
Incluido en la Caja	1 - Rieles de montaje: juego
Incluido en la Caja	1 - Kit de cable de consola
Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación
Incluido en la Caja	1 - 1 Juego de Llaves
Incluido en la Caja	1 - Tornillos de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario
Incluido en la Caja	1 - Manual de instrucciones (en CD)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



OperatingSystem
Independent

