

## Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 8 Puertos

StarTech ID: RACKCONS1708



Esta consola LCD 1U plegable para montaje en rack constituye una solución KVM de alta calidad, e incluye una pantalla LCD de 17" (43 cm), teclado de tamaño completo (106 teclas) y panel táctil (ratón), así como un módulo KVM de 8 puertos.

Solución económica de control por KVM, el módulo integrado puede configurarse en cascada con hasta 8 conmutadores KVM más de 8 puertos, que permiten el control de hasta 64 computadoras a través de este módulo económico. El módulo es compatible con computadoras controladas tanto por USB, como PS/2, y ofrece control KVM multiplataforma, con soporte para servidores y sistemas PC, Mac y Sun, lo cual garantiza una amplia compatibilidad.

La consola LCD para rack puede funcionar prácticamente con cualquier conmutador KVM existente y en cualquier rack o armario estándar que tenga un fondo de 76 cm o más.

### Aplicaciones

- Control centralizado de hasta 64 computadoras
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes
- Administración de servidores instalados en armarios
- El usuario puede terminar las tareas básicas en la sala de servidores

## Características

- Visualización en pantalla (OSD)
- Duradero diseño
- Compatible con servidores y sistemas PC, Mac y Sun
- Diseño en cascada
- Intercambiable en caliente
- Incluye las funciones de seguridad de bloqueo de puertos y de escaneo automático
- Autenticación de ingreso para brindar acceso sólo a usuarios autorizados
- El módulo del conmutador KVM universal de 8 puertos permite controlar hasta 8 computadoras directamente y hasta 64 computadoras mediante la configuración en cascada de 8 conmutadores KVM adicionales
- Soporta PCs con conectores USB o PS/2 de teclado y ratón
- Modo de Escaneo Automático que permite conmutar entre ordenadores brindando un monitoreo simple

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	17in
Tipo de Panel	Active Matrix TFT LCD
Cantidad de Puertos KVM	8
Plataformas Admitidas	USB and PS/2
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Yes
Sistema de Bloqueo	Yes
Sistema En Cascada	Yes
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - PS/2 (6 pin; Mini-DIN) Female
Conectores del Host	8 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Ángulo de Visión	170° (H), 160° (V)
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Relación de Contraste	1000:1
Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Tiempo de Respuesta	5ms
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280X1024 (SXGA)
Relación de Aspecto	Standard (4:3)
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	64
Soporte para Selección de Puertos	Hotkeys and OSD (On Screen Display)
MTBF	60,000 Hours
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Altura del Producto	1.8 in [45 mm]
Ancho del Producto	19 in [483 mm]
Longitud del Producto	24.9 in [633 mm]
Peso del Producto	24.3 lb [11 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	31.6 in [802 mm]
Profundidad Mínima de Montaje	25.8 in [655 mm]
Color	Black
Tipo de Gabinete	Heavy Duty Steel
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	4A
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 10~90%
Peso (de la Caja) del Envío	44.5 lb [20.1 kg]
Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM 1U multiplataforma de 8 puertos
Incluido en la Caja	1 - Rieles de montaje: juego
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

**Certificaciones, Reportes y Compatibilidad**



OperatingSystem  
Independent

 **RoHS Compliant**  
Available

