

Consola LCD 1U con USB y Pantalla de 19" para Montaje en Rack - Serie Económica

StarTech ID: RACKCONV1901



La consola LCD 1U para rack, de la serie de valor, modelo RACKCONV1901, ofrece un punto de control completo de teclado, vídeo y ratón, el cual se integra adecuadamente a un espacio 1U de almacenamiento de rack/armario: solución sencilla y eficiente a nivel de espacio que proporciona control KVM total en el propio rack del servidor.

La consola KVM para rack integra en conjunto un monitor TFT-LCD de 19", un teclado con juego completo de 105 teclas y un panel táctil, con un duradero y compacto diseño 1U. Cuando la consola para rack no está en uso, se guarda fácilmente plegando la pantalla (igual que un ordenador portátil) y se desliza de vuelta dentro del rack del servidor sobre resistentes rieles de acero (incluidos).

Para control total desde una ubicación determinada, la consola para rack con KVM se puede conectar a casi cualquier conmutador KVM USB, a fin de controlar varios servidores/ordenadores, lo cual representa una solución de control KVM escalable que permite determinar el tipo de conmutador KVM que se debe utilizar basándose en su función y el presupuesto.

Aplicaciones

- Administración de los servidores sin periféricos instalados en estantes
- El conmutador opcional KVM permite el control centralizado de decenas de ordenadores y servidores
- Mejora de la eficiencia del espacio interno de los armarios existentes

Características

- Pantalla TFT brillante de matriz activa (19"), 300 cd/m²
- Longitud ajustable de los rieles, para compatibilidad con casi cualquier rack de servidores
- Diseño de caja de acero duradero
- Función OSD ("On Screen Display", imagen en pantalla) para imágenes LCD
- Conexión USB host para conmutadores KVM y ordenadores compatibles con USB
- Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software
- Teclado con 105 teclas y ratón táctil

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Sistema de Bloqueo	No
Soporte de Audio	No
Tamaño de Pantalla	19in
Tipo de Panel	Active Matrix TFT LCD
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	Yes
Altura U	1U
Conectores del Host	1 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Ángulo de Visión	176° (H), 170° (V)
Brillo	250 cd/m ²
Relación de Contraste	1000:1
Soporta Pixel Pitch	0.294 x 0.294 mm
Tiempo de Respuesta	5ms
Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280x1024 @ 60Hz
Relación de Aspecto	Standard (4:3)
Profundidad de Color	24-bit, 16.7M colors (Truecolor)
MTBF	60,000 Hours
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Altura del Producto	1.7 in [43.7 mm]
Ancho del Producto	18.8 in [477.6 mm]
Longitud del Producto	21.9 in [555.1 mm]
Peso del Producto	24.8 lb [11.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	39.4 in [1000 mm]
Profundidad Mínima de Montaje	22 in [560 mm]
Color	Black
Tipo de Gabinete	Heavy Duty Steel
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	4.16A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	N
Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 90%
Peso (de la Caja) del Envío	56.4 lb [25.5 kg]
Incluido en la Caja	1 - Cajón de consola de estante 1U LCD
Incluido en la Caja	1 - Rieles de montaje: juego
Incluido en la Caja	1 - Kit de cable de consola
Incluido en la Caja	1 - Paquete de 6 tornillos
Incluido en la Caja	1 - Cable Extensión Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de instrucciones (en CD)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Operating System
Independent

