

Conversor Adaptador IDE de 40 Pines Macho a SATA de 2,5 y 3,5 pulgadas

StarTech ID: IDE2SAT



Este adaptador IDE/ATAPI a SATA permite conectar una unidad SATA al puerto IDE/ATA 33/66/100/133 de una placa base.

El adaptador IDE/SATA brinda una solución eficaz y económica para eliminar la brecha entre los diseños de una unidad SATA más nueva y el puerto IDE más antiguo de la placa base y por ende descartar la necesidad de actualizar la placa base por cuestiones de compatibilidad con las unidades.

El adaptador IDE a SATA se conecta a través de una sencilla instalación plug and play permitiendo ahorrar tiempo y esfuerzo e incluye una garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Una solución interna para conectar su unidad de disco duro SATA a una placa base que soporta una interfaz IDE.
- Ideal para usar con placas base más antiguas que no soportan SATA.

Características

- Permite conectar un dispositivo SATA a una placa base o tarjeta controladora IDE/ATA
- Completa solución de hardware; no requiere software
- Dirección Lógica de Bloques (LBA) de 48 bits
- Compatible con la revisión 1.0 de la especificación SATA
- Compatible con la especificación Ultra ATA 133

Especificaciones Técnicas

Warranty	Lifetime
ID del Conjunto de Chips	Marvell - 88SA8052
Tipo(s) de Conector(es)	1 - IDE (40 Pines; EIDE/PATA) Macho
Tipo(s) de Conector(es)	1 - Receptáculo Combo de Datos y Alimentación SATA (7+15 pines)
Tipo(s) de Conector(es)	1 - SP4 (4 pines; Alimentación de Unidades Pequeñas) Macho
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	133MB/seg
Longitud del Producto	75.5 mm [3 in]
Ancho del Producto	20 mm [0.8 in]
Altura del Producto	23 mm [0.9 in]
Peso del Producto	15 g [0.5 oz]
Temperatura Operativa	57/4/2012eg;C to 507/4/2012eg;C (407/4/2012eg;F to 1227/4/2012eg;F)
Temperatura de Almacenamiento	-257/4/2012eg;C to 807/4/2012eg;C (-137/4/2012eg;F to 1767/4/2012eg;F)
Humedad	HR 15~90%
Requerimientos del Sistema y Cables	Un controlador IDE y un cable ATA (not incluidos).
Peso (de la Caja) del Envío	0.1 kg [0.2 lb]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador IDE a SATA
Incluido en la Caja	1 - Cable de Alimentación Molex LP4 a SP4
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

