

Conversor Adaptador IDE PATA de 40 pines a SATA - Convertidor Datos y Alimentación

StarTech ID: IDE2SAT2



El adaptador IDE a SATA de 40 pines, modelo IDE2SAT2, permite la conexión de una unidad SATA I/II/III a un puerto IDE/ATA 33/66/100/133 de una placa base disponible, lo cual constituye una solución económica y eficaz para agregar unidades SATA más modernas a su placa base y poder seguir utilizándola.

El adaptador IDE/SATA es una solución eficaz y económica para facilitar la conexión entre unidades SATA más modernas de 2,5/3,5/5,25 pulgadas y puertos IDE de una placa base de generación anterior. El adaptador IDE2SAT2 también soporta unidades ODD (disco óptico), permitiéndole conectar unidades Blu-ray, DVD o CD-ROM a una placa base IDE de generación anterior.

El adaptador IDE/SATA está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Applications

- Solución interna para la conexión de discos duros SATA a una placa madre que soporte la interfaz IDE
- Ideal para placas madre de generación anterior que no soportan SATA

Features

- Permite conectar un dispositivo SATA a una placa base o tarjeta controladora IDE/ATA
- Completa solución de hardware; no requiere software
- Dirección Lógica de Bloques (LBA) de 48 bits
- Compatible con la revisión 1.0 de la especificación SATA
- Compatible con la especificación Ultra ATA 133
- Soporta unidades SATA de 2,5", 3,5" y 5,25"
- Soporta unidades ODD (disco óptico), incluidas las unidades Blu-ray, DVD y CD-ROM

Technical Specifications

Warranty	2 Years
ID del Conjunto de Chips	Marvell - 88SA8852
Tipo(s) de Conector(es)	1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA)
Tipo(s) de Conector(es)	1 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin)
Tipo(s) de Conector(es)	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	133MB/seg
Longitud del Producto	3 in [75.5 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [20 mm]
Altura del Producto	0.9 in [23 mm]
Peso del Producto	0.5 oz [15 g]
Temperatura Operativa	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Humedad	HR 15~90%
Requerimientos del Sistema y Cables	Un controlador IDE y un cable ATA (not incluidos).
Peso (de la Caja) del Envío	2.8 oz [80 g]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador IDE a SATA
Incluido en la Caja	1 - Cable de Alimentación Molex LP4 a SP4
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

