

Divisor Bifurcador HDMI® de 2 Puertos con Audio - Splitter - 1920x1200 - 1080p

StarTech ID: ST122HDMI2



El Divisor HDMI de Alta Velocidad de 2 Puertos y Amplificador de Señal, ST122HDMI2 permite compartir una única señal de una fuente HDMI con audio entre dos pantallas HDMI o DVI (usando un adaptador HDMI a DVI - ver Accesorios) al mismo tiempo. Con soporte para audio HDMI o audio estéreo de 3.5mm, el divisor HDMI de Alta Velocidad ofrece la flexibilidad necesaria para satisfacer sus requerimientos de audio. El divisor también actúa como amplificador de señal, permitiendo ubicar sus monitores HDMI más alejados de la fuente y mantener resoluciones de pantalla de hasta 1080p. El divisor HDMI es fácil de instalar y de usar pues no necesita software ni configuración, brindando una verdadera instalación plug-and-play que se puede utilizar con dispositivos de salida HDMI como reproductores Blu-ray o computadoras de escritorio/laptops. Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- Excelente para conectar proyectores, monitores, pantallas de plasma, carteles publicitarios, y sistemas de pantallas de pared equipadas con HDMI
- Ideal para salas de conferencias y exposiciones
- De gran utilidad para aplicaciones de señalización digital para mostrar publicidades que utilizan video con audio en tiendas y comercios
- Perfecto para presentaciones multimedia en aulas y empresas
- Para exhibir información en salas de espera o centros de salud
- Aplicaciones financieras, incluyendo tableros de cotizaciones o promoción de nuevos productos o servicios

Características

- Divide la señal de una fuente HDMI en dos pantallas, sin pérdida de calidad de señal
- Soporta resoluciones de hasta 1080p (1920x1200)
- Soporta audio HDMI o conexión de audio estéreo de 3.5mm separada
- Resistente carcasa de acero
- Se puede conectar en cascada hasta en 3 niveles
- Compatible con HDMI de Alta Velocidad, HDCP y EDID
- Indicadores LED para monitorear la actividad de la señal

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Soporte de Audio	Yes
Conector A	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conector A	1 - HDMI (19 pin) Female
Conector B	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conector B	2 - HDMI (19 pin) Female
Longitud Máxima del Cable	49.2 ft [15 m]
Resolución Digital Máxima	HDTV 1080p PC Resolution 1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Yes
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	7.2 in [183 mm]
Ancho del Producto	3.1 in [80 mm]
Altura del Producto	1 in [25 mm]
Peso del Producto	13.4 oz [380 g]
Indicadores LED	3 - Puerto Encendido/Entrada - Verde indica que hay conexión, Azul indica que existe actividad
Tensión de Entrada	Universal 115 ~ 230 AC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2.6A
Polaridad Central	Positive
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 lb [0.7 kg]
Incluido en la Caja	1 - Divisor HDMI
Incluido en la Caja	1 - Pack con bases de apoyo
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja	1 - Manual del Usuario

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

