

Divisor HDMI® de 4 Puertos con Audio - Splitter - 1920x1200 - 1080p

StarTech ID: ST124HDMI2



El Divisor de Video HDMI® de Alta Velocidad de 4 puertos con Audio, ST124HDMI2 permite compartir una fuente HDMI con hasta 4 pantallas/receptores HDMI o DVI-D sin perder calidad de imagen ni de sonido. Con resoluciones de video HD de hasta 1080p, este divisor HDMI permite ubicar pantallas con capacidad HDMI a 5m del splitter. Este versátil divisor HDMI dispone de conexiones de entrada y salida de audio de 3.5mm brindando la opción de enviar su señal de audio de acompañamiento a través del cable HDMI o a través de un canal de audio estéreo de 3.5mm. Un accesorio perfecto para prácticamente cualquier aplicación que requiera de la calidad de video de los dispositivos HDMI, el divisor de video ST124HDMI2 es fácil de instalar y proporciona imagen digital sin defectos ni distorsiones. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

- De gran utilidad para conectar proyectores, monitores, pantallas de plasma, carteles publicitarios, y sistemas de pantallas de paredes equipados con HDMI
- Ideal para salas de conferencias y exposiciones
- Perfecto para presentaciones multimedia en aulas y empresas
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital para mostrar publicidades que utilizan imagen y sonido en tiendas y comercios
- Aplicaciones financieras, incluyendo tableros de cotizaciones o promoción de nuevos productos o servicios
- Para mostrar información en salas de espera o centros de salud

Características

- Divide una fuente HDMI en hasta 4 dispositivos HDMI sin pérdida de señal
- Soporta una amplia variedad de PCs y soporta resoluciones HDTV de VGA a WUXGA y de 480p a 1080p
- Compatible con HDMI de Alta Velocidad
- La señal de audio se puede transmitir a través de HDMI o utilizando salidas de audio de 3.5mm separadas
- Pasa señales de video DVI, se requieren adaptadores/cables DVI a HDMI - se venden por separado
- Soporta conexiones en cascada en hasta 3 niveles
- Soporta HDCP y EDID
- Indicador LED de Encendido/Actividad para monitorear cada puerto
- Instalación rápida y sencilla

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Yes
Estándares Industriales	HDMI® Alta Velocidad, HDCP, EDID
Conector A	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conector A	1 - HDMI (19 pin) Female
Conector B	4 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conector B	4 - HDMI (19 pin) Female
Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
Resolución Digital Máxima	HDTV 1080p / PC 1920x1200
Resoluciones Admitidas	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
Pantalla Plana Soportada	Yes
Color	Black
Tipo de Gabinete	Steel
Longitud del Producto	8.7 in [220 mm]
Ancho del Producto	5.3 in [135 mm]
Altura del Producto	1.7 in [44 mm]
Peso del Producto	37.9 oz [1074 g]
Indicadores LED	1 - Encendido (Verde) / Señal de Entrada (Azul)
Indicadores LED	4 - Indicador de señal de Puerto Verde
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positive
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0%~80%
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 lb [1.6 kg]
Incluido en la Caja	1 - Divisor HDMI
Incluido en la Caja	1 - Set de Soportes de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Caja de tornillos
Incluido en la Caja	1 - Topes de Goma

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

