

Docking Station para Unidad de Disco Duro SATA de 2.5" y 3.5 Pulgadas de 4 Bahías eSATA USB 3.0

StarTech ID: SATDOCK4U3E



La Estación de Acoplamiento para Disco Duro SATA de 4 Bahías eSATA y USB 3.0, SATDOCK4U3E es una solución de almacenamiento conveniente y rápida para discos duros y de estado sólido SATA de 2.5 y 3.5 pulgadas que permite conectar rápidamente hasta 4 unidades SATA (probado con discos de 3.5" de hasta 4TB y de 2.5" de 1TB por bahía) a una computadora host a través de una única conexión.

El dock para disco duro ofrece conectividad USB 3.0 SuperSpeed (también compatible con USB 2.0) con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps (10 veces más rápida que USB 2.0) o eSATA con Multiplicador de Puertos (hasta 3Gbps), a fin de suministrar rápida conectividad a los 4 discos duros simultáneamente.

La estación de acoplamiento para disco duro SATA eSATA/USB 3.0 incluye dos ventiladores incorporados de 60mm con velocidad variable y ajuste manual para mantener los discos refrigerados adecuadamente, dependiendo de los discos y el entorno operativo, o para apagarlos si no se necesitan. Multiplique las ventajas que ofrece esta estación de acoplamiento con el [adaptador de disco duro SATA a IDE \(SAT2IDEADP\)](#) para usar un disco IDE de 2.5 o 3.5 pulgadas en una ranura del dock para disco duro SATA.

Aplicaciones

- Ideal para profesionales IT que frecuentemente deben intercambiar múltiples unidades SATA
- Para constructores de sistemas que necesitan copiar datos en varios discos al mismo tiempo
- Técnicos que necesitan acceso a diferentes discos (hasta 4) desde una única estación
- Usuarios que necesitan acceder a diferentes unidades externas pero que poseen un número limitado de puertos USB/eSATA

Características

- Admite hasta 4 discos duros SATA simultáneamente en una única estación de acoplamiento
- Dos ventiladores de 80mm montados debajo de los discos con controles de ajuste de velocidad (incluyendo modo OFF)
- Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2.5 y 3.5 pulgadas
- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Retrocompatible con sistemas USB 2.0; listo para usar inmediatamente
- eSATA de alta velocidad con interfaz host de Multiplicador de Puertos y soporte para velocidades de transferencia de hasta 3 Gbps
- Botones de expulsión de disco duro patentados para cada unidad
- Botones de encendido independientes para cada unidad
- Espacio extra entre discos de fácil acceso
- Cuatro patas de soporte grandes, firmes y antideslizantes para apoyar en la mesa
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Interfaz	USB 3.0 & eSATA
Cantidad de Unidades	4
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Ventilador(es)	Yes
Ventiladores	2 - 60 mm
ID del Conjunto de Chips	Jmicron - JM321+JM539
Conectores de la Unidad	4 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Conectores del Host	1 - eSATA (7 pin; Data) Plug
Conectores del Host	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
UASP Support	No
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo y Velocidad	SATA II (3 Gbps)
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM por bahía (16TB total) y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM (4TB total)
Índice de Inserción	15, 000 cycles
Compatibilidad OS	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 2.0 o 3.0 o eSATA disponible
Nota	Las conexiones eSATA requieren que el ordenador host sea compatible con la tecnología de multiplicador de puertos, de lo contrario sólo se podrá detectar una de las unidades de disco duro.
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	11.4 in [290.5 mm]
Ancho del Producto	6.8 in [172.7 mm]
Altura del	3.7 in [94.7 mm]

Producto

Peso del Producto 34.1 oz [966 g]

Indicadores LED 4 - Actividad (Rojo)

Indicadores LED 4 - Encendido (azul)

Adaptador de Corriente Incluido Yes

Tensión de Entrada 110 ~ 240 AC

Corriente de Entrada 2.5

Tensión de Salida 12 DC

Alimentación de Salida 6.5A

Polaridad Central Positive

Temperatura Operativa 5°C to 80°C (41°F to 176°F)

Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humedad HR 8% ~ 90%

Peso (de la Caja) 1598

del Envío

Incluido en la Caja 1 - Estación de Acoplamiento para Discos Duros de 4 Bahías

Incluido en la Caja 1 - Cable eSATA

Incluido en la Caja 1 - Cable USB 3.0

Incluido en la Caja 3 - Cable de Alimentación (USA/RU/EU)

Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Alimentación Universal

Incluido en la Caja 1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

