

Docking Station USB 2.0 para Disco Duro HDD IDE y SATA de 2.5" y 3.5" pulgadas - Base de Acoplamiento

StarTech ID: UNIDOCK2U



La Estación de Acoplamiento para Disco Duro, UNIDOCK2U ofrece acceso inmediato a cualquier disco duro IDE o SATA de 2.5" y/o 3.5" sin tener que instalar el disco en una computadora o en un gabinete externo. Se pueden utilizar unidades de gran capacidad (probado con discos de 3.5" de hasta 4TB y de 2.5" de 1TB) para ampliar significativamente las funciones de almacenamiento/copia de seguridad de la computadora.

El dock se conecta a las computadora host a través del puerto USB 2.0, y ambos discos duros, IDE y SATA (SATA, SATA II, SATA III) se pueden conectar en forma simultánea al dock, lo que la convierte en una solución conveniente para transferir datos desde un disco IDE a un disco SATA o viceversa, o simplemente para aprovechar el acceso rápido y sencillo a los contenidos de ambos discos duros.

La estación de acoplamiento para disco duro es una solución ideal para cualquier aplicación portátil o de escritorio, con soporte para la instalación plug and play del disco duro en casi todos los sistemas operativos. De esta forma asegura un simple intercambio de discos duros y un fácil acceso a valiosa información.

Aplicaciones

- Permite transferir archivos directamente entre un disco duro SATA y uno IDE sin tener que transferirlos primero a la computadora principal o utilizar varios dispositivos
- Rápido acceso a unidades de 2.5/3.5 pulgadas para recuperar información
- Ideal para especialistas en recuperación de datos quienes necesitan rápido acceso a los discos para realizar copias
- Permite hacer copias de respaldo en forma rápida en un disco externo para archivar información
- Excelente para técnicos que deben probar o comparar múltiples unidades de discos duros

Características

- Conector de discos SATA de carga por ranura en la parte superior
- Datos IDE y conectores de alimentación en panel frontal
- Mecanismo patentado de expulsión de disco
- Interruptor combinado de alimentación y LED de estado
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad, con tasas de transferencia de hasta 480 Mbps
- Compatible con unidades de discos duros PATA (IDE) de 66/100/133 MBps
- Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) con formato de 2.5 y 3.5 pulgadas
- Formato compacto ideal para escritorio
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Interfaz	USB 2.0
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA & IDE
Instalación de la Unidad	Removable
Ventilador(es)	No
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JM20337
Conectores de la Unidad	1 - IDE (40 Pin; EIDE/PATA) Male
Conectores de la Unidad	1 - IDE (44 Pin; EIDE/PATA; 2.5" HDD) Male
Conectores de la Unidad	1 - LP4 (4 pin; Molex Large Drive Power) Male
Conectores de la Unidad	1 - SATA (7 pin; Data) Receptacle
Conectores de la Unidad	1 - SATA Power (15 pin) Receptacle
Conectores del Host	1 - USB B (4 pin) Female
UASP Support	No
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Capacidad Máxima de la Unidad	Hasta el momento ha sido probado con discos duros 3,5" de hasta 4TB de 5400 RPM y con discos duros 2,5" de 1TB de 5400 RPM
Índice de Inserción	15,000 Cycles
Compatibilidad OS	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	5.7 in [145 mm]
Ancho del Producto	3.7 in [93 mm]
Altura del Producto	2.6 in [65 mm]
Peso del Producto	14.6 oz [413 g]
Indicadores LED	1 - Encendido y Actividad de la Unidad
Adaptador de Corriente Incluido	Yes
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC

Tensión de Salida	12 DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	5°C to 80° (41°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 8~90%
Peso (de la Caja) del Envío	37.8 oz [1070 g]
Incluido en la Caja	1 - Dock Universal para Disco Duro SATA IDE USB 2.0
Incluido en la Caja	1 - Cable de Alimentación LP4
Incluido en la Caja	1 - Cable IDE 40 a 40 Pines
Incluido en la Caja	1 - Cable IDE 40 pines + LP4 a 44 Pines
Incluido en la Caja	1 - Cable USB 2.0
Incluido en la Caja	3 - Cable de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

