



MVA-855-16

DVR 16 canales

16			
Canales	Hasta 4TB	Salida VGA	Salida HDMI



- Entradas de video: 16 entradas
- Salidas de video.-1 Spot, 1 VGA, 1 BNC, 1 HDMI
- Entradas de Audio.- 4 entrada RCA
- Salidas de audio.- 1 salida RCA
- Almacenamiento .- Hasta 4Tb | 2 discos duros SATA (no incluidos)
- Transmisión de Audio por Internet.-Si
- Entradas de alarma.- 16 entradas
- Salidas de alarma.- 1 salida
- Puerto USB.- 2 USB (1 al frente | 1 atrás)



DVR

Entradas de video: 16 entradas
Salidas de video.-1 Spot, 1 VGA, 1 BNC, 1HDMI
Entradas de Audio.- 4 entrada RCA
Salidas de audio.- 1 salida RCA
Almacenamiento .- Hasta 4Tb | 2 discos duros SATA (no incluidos)
Transmisión de Audio por Internet.-Si
Red.- RJ45 Ethernet 10/100 Mbps Base T (LAN,WAN)
Protocolo: TCP/IP, DHCP, PPPOE, DDNS, UPNP
Entradas de alarma.- 16 entradas
Salidas de alarma.- 1 salida
Puerto USB.- 2 USB (1 al frente | 1 atrás)
Energía.- DC 12V/ 4A (incluida)
Dimensiones.- 430 x 400 x 55 cm
Contacto Seco.- Entradas tipo pin



Sistema

Niveles de usuario.- 2 | Avanzado, Normal
Núm. Máximo de usuario por nivel.- 10 usuarios
Núm. Máximo de usuarios en línea.- 15 usuarios (visibles para el administrador)
Salidas de video.- CVBS (BNC)| VGA (800*600)| VGA (1024*768)|
VGA (1280*1024)| HDMI
Respaldo: Por fecha, por canal, en USB hasta 32 Gb
Actualización de Firmware: Memory Stick USB
Soporte DDNS: Sí | Soporta: <http://mymeriva.com/> (Propio de Meriva y gratuito)
[www.dydns.com /](http://www.dydns.com/) [www.meibu.com /](http://www.meibu.com/) www.no-ip.com/ [mintdns](http://mintdns.com/)

Grabación

Resolución de grabación: CIF / HD1 / D1
Velocidad de grabación: 480 FPS *
Compresión: H.264
Modo de grabación.- Seleccionable por Movimiento (default), Sensor, Agenda
Detección de movimiento .- Sensibilidad: 8 niveles de sensibilidad | Red ajustable: 22*15
Alarmas.- Movimiento, Sensor, Perdida de Video, Otras alarmas
Acciones adicionales: Sonido de alarma, E-mail, Foto
E-mail.- Cuenta de salida: GMAIL | SMTP: smtp.gmail.com | Autenticación: SSL
3 cuentas de recepción
Adjuntos soportados: Fotos (máximo de 3 imágenes)
Aplicable para alarma por: Movimiento, Sensor, Perdida de Video, Otras alarmas
PTZ.- Sí a través de entrada RS485
Protocolos: PELCOP, PELCOD, LININ, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP,
VISCA,SAMSUNG, RM110, HY, N-control
onfigurable: Preset, Crucero seleccionable para cada canal.

Visualización

Modo de pantalla: 1 y 16 cámaras (seleccionable por canal)
Modo de Búsqueda.- Por tiempo, por evento o por archivo
Por Internet.- Sí | Internet Explorer 6.0 o superior / Safari 5.0
Velocidad de reproducción.- 2x, 4x, 8x, 16x

Compatible con Sistemas Operativos:



Compatible con Smartphones:



symbian