



MVA-845-04

DVR 4 canales

			
Canales	Hasta 2TB	Salida VGA	Salida HDMI



- Entradas de video: 4 entradas
- Salidas de video.-1 Spot, 1 VGA, 1 BNC, 1 HDMI
- Entradas de Audio.- 4 entrada RCA
- Salidas de audio.- 1 salida RCA
- Almacenamiento .- Hasta 2Tb | 1 disco duro SATA (no incluido)
- Transmisión de Audio por Internet.-Si
- Entradas de alarma.- 4 entradas
- Salidas de alarma.- 1 salida
- Puerto USB.- 2 USB (1 al frente | 1 atrás)



DVR

- Entradas de video: 4 entradas
- Salidas de video.- 1 Spot, 1 VGA, 1 BNC, 1 HDMI
- Entradas de Audio.- 4 entrada RCA
- Salidas de audio.- 1 salida RCA
- Almacenamiento .- Hasta 2Tb | 1 disco duro SATA (no incluido)
- Transmisión de Audio por Internet.-Si
- Red.- RJ45 Ethernet 10/100 Mbps Base T (LAN,WAN)
| Protocolo: TCP/IP, DHCP, PPPOE, DDNS, UPNP
- Entradas de alarma.- 4 entradas
- Salidas de alarma.- 1 salida
- Puerto USB.- 2 USB (1 al frente | 1 atrás)
- Energía.- DC 12V/2A (incluida)
- Dimensiones.- 430 x 300 x 55 mm
- Contacto Seco.- Entradas tipo pin :

Sistema

- Niveles de usuario.- 2 | Avanzado, Normal
- Núm. Máximo de usuario por nivel.- 10 usuarios
- Núm. Máximo de usuarios en línea.- 10 usuarios (visibles para el administrador)
- Salidas de video.- CVBS (BNC) | VGA (800*600) | VGA (1024*768) | VGA (1280*1024) | HDMI
- Respaldo: Por fecha, por canal, en USB hasta 32 Gb
- Actualización de Firmware: Memory Stick USB
- Soporte DDNS: Sí | Soporta: <http://mymeriva.com/> (Propio de Meriva y gratuito)
www.dydns.com/ / www.meibu.com/ / www.no-ip.com/ / [mintdns](http://mintdns.com/)

Visualización

- Modo de pantalla: 1 y 4 cámaras (seleccionable por canal)
- Modo de Búsqueda.- Por tiempo, por evento o por archivo
- Por Internet.- Sí | Internet Explorer 6.0 o superior / Safari 5.0
- Velocidad de reproducción.- 2x, 4x, 8x, 16x

Grabación

- Resolución de grabación: CIF / HD1 / D1
- Velocidad de grabación: 120 FPS *
- Compresión: H.264

- Modo de grabación.- Seleccionable por Movimiento (default), Sensor, Agenda
- Detección de movimiento .- Sensibilidad: 8 niveles de sensibilidad | Red ajustable: 22*15
- Alarmas.- Movimiento, Sensor, Pérdida de Video, Otras alarmas
- Acciones adicionales: Sonido de alarma, E-mail, Foto
- E-mail.- Cuenta de salida: GMAIL | SMTP: smtp.gmail.com
- Autenticación: SSL | 3 cuentas de recepción |
- Adjuntos soportados: Fotos (máximo de 3 imágenes) |
- Aplicable para alarma por: Movimiento, Sensor, Pérdida de Video, Otras alarmas
- PTZ.- Sí a través de entrada RS485
- Protocolos: PELCOP, PELCOD, LININ, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY, N-control
- Configurable: Preset, Crucero seleccionable para cada canal.

Compatible con Sistemas Operativos:



Compatible con Smartphones:



symbian