

Estación de Acoplamiento para Discos Duros SATA de 2,5 y 3,5 pulgadas en Bahía de 5,25 pulgadas

StarTech ID: SATADOCK525



Esta estación de acoplamiento/dock para discos duros SATA se puede instalar internamente en una bahía para disco duro de 5,25 pulgadas, para proveer un simple acceso a discos duros SATA de 2,5 o 3,5 pulgadas. Debido a su práctico diseño sin bandeja, el dock para discos duros no requiere montar los discos en una carcasa, ahorrando tiempo y evitando molestias. Una vez que la estación de acoplamiento está conectada al ordenador host, simplemente inserte el o los discos duros SATA que desee en la o las ranuras según sea necesario y obtendrá acceso total a los discos, tal como si estuvieran instalados de manera tradicional en el gabinete del ordenador. El dock permite instalar discos duros SATA de 2,5 y 3,5 pulgadas admitiendo uno de cada uno al mismo tiempo. Además, cuando la ranura de 3,5 pulgadas no está en uso, se pueden insertar dos unidades de 2,5 pulgadas simultáneamente. El Dock para Discos Duros SATA en Bahía de 5,25 pulgadas ofrece control de alimentación desde el panel frontal, brindándole la posibilidad de conectar / desconectar los discos según sea necesario.

Aplicaciones

- Permite añadir fácilmente dos discos duros SATA a un sistema con una bahía externa de 5,25 pulgadas disponible
- Ideal para constructores de sistemas que necesitan copiar discos eficiente y rápidamente
- Excelente para entornos operativos donde se suele sustituir/quitar discos que no requieren de protección externa luego de extraídos
- Permite reemplazar/extraer discos en forma individual de un arreglo de almacenamiento sin detener el normal funcionamiento del sistema

Características

- Soporta dos unidades de disco duro (HDD), o de estado sólido (SSD); una de 2,5 y otra de 3,5 pulgadas simultáneamente
- Calza en una bahía para disco duro de 5,25 pulgadas
- Diseño con puerta de acceso al disco y resistente al polvo
- Botón de encendido de fácil acceso
- Indicador LED de Encendido/Actividad para cada unidad
- Compatible con unidades y controladores SATA 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Interfaz	SATA
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Instalación de la Unidad	Extraíble
Ventilador(es)	No
Conectores de la Unidad	2 - Receptáculo Combo de Datos y Alimentación SATA (7+15 pines)
Conectores del Host	2 - Conector Combo de Datos y Alimentación SATA (7+15 pines)
Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con hasta 2,0 TB
Soporta Hot Swap	Sí
Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)
Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	145 mm [5.7 in]
Ancho del Producto	108 mm [4.3 in]
Altura del Producto	42 mm [1.7 in]
Peso del Producto	240 g [8.5 oz]
Indicadores LED	2 - Encendido/Actividad
Nota	El hot-swap es una función inherente al controlador SATA al cual se conecta el dock. Si dispone de soporte hot swap, entonces es posible extraer y reemplazar el disco duro sin necesidad de reiniciar el equipo.
Peso (de la	450 g [15.9 oz]

Caja) del
Envío

Incluido en la 1 - Estación de Acoplamiento SATA
Caja

Incluido en la 2 - Cables de Alimentación SATA de 15 pines
Caja

Incluido en la 2 - Cables de Datos SATA de 7 pines
Caja

Incluido en la 4 - Tornillos de Montaje
Caja

Incluido en la 1 - Manual de Instrucciones
Caja

Certificaciones, Informes y Compatibilidad

