

## Extensor de Consola KVM HDMI® USB por Cable Cat5e / Cat6 con Video 1080p HD Sin Comprimir - 100m

StarTech ID: SV565UTPHDU



El extensor KVM con USB HDMI®, modelo SV565UTPHDU, permite controlar un PC hasta a 100 metros de distancia, a través de una única conexión con cable Cat 5e o Cat 6, con vídeo HDMI de 1080p no comprimido y acceso hasta a 3 dispositivos USB conectados.

Una solución flexible para dar señal a pantallas de alta definición de gran tamaño a larga distancia, este extensor HDMI USB soporta resoluciones de video de 1080p o 1920x1200 no comprimido a su máxima distancia. Incluye funciones adicionales como soporte para 3D y 4K, HDCP, CEC y sincronización de labios (lip sync) pass-through, las cuales permiten ver en la pantalla remota las imágenes tal y como se requiera.

Esta versátil consola KVM se puede conectar a un solo sistema o en cascada a un conmutador KVM existente para el funcionamiento a distancia de varios sistemas, además incluye 3 puertos USB 2.0 en el extremo remoto, lo cual permite conectar un teclado, ratón, impresora u otros periféricos. Debido a que el extensor utiliza un cable de red Cat 5e (o superior), se tiene la opción de utilizar infraestructura de alambres existente, lo cual evita molestias y gastos en rollos de cables de video.

Respaldo por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Aplicaciones

- Opere de forma remota uno o más servidores ubicados en un mismo edificio o campus
- Utilícelo para controlar remotamente servidores protegidos y físicamente inaccesibles
- Puede funcionar como cliente ligero de usuarios avanzados y controlar potentes servidores de rack como si fueran equipos de escritorio
- Controle y monitoree un servidor remoto desde un entorno de condiciones extremas en las que no funcionaría correctamente, debido al calor, el polvo, etc. (fábricas, almacenes, minas, etc.)
- Ideal para controlar un PC en un área en la que no está permitido el ruido de un ventilador o de una unidad de disco duro, como por ejemplo un estudio de emisión de televisión

## Características

- Extensión de video de alta definición (HD) de 1080p y 1920x1200 no comprimido
- Extensión en hasta 100 metros a través de un solo cable Cat5e/Cat6
- Soporte para HDCP, CEC y sincronización de labios pass-through
- Independiente del Sistema Operativo – no requiere controladores ni software
- 3 puertos USB 2.0 con tasas de transferencia de hasta 30 Mbps
- Soporte para conexión con una única computadora o conexión en cascada con un conmutador KVM existente
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive inalámbricos)

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Sistema En Cascada	Yes
Interfaz(ces) de Consola	1 - HDMI (19 pin) Female
Interfaz(ces) de Consola	1 - RJ-45 Female
Interfaz(ces) de Consola	3 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	1 - HDMI (19 pin) Female
Conectores del Host	1 - RJ-45 Female
Conectores del Host	1 - USB B (4 pin) Female
Control IP KVM	No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	30 Mbps (USB)
Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
Resolución Digital Máxima	Full uncompressed 1080p and 1920x1200 4K
Profundidad de Color	30/36-bit Deep Color
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Nota	Las medidas del producto hacen referencia a una sola unidad (anfitrión o remota)
Color	Black
Tipo de Gabinete	Aluminum
Longitud del Producto	6.9 in [175 mm]
Ancho del Producto	4.4 in [112 mm]
Altura del Producto	1.2 in [30 mm]
Peso del Producto	29.9 oz [847 g]
Indicadores LED	1 - Encendido
Indicadores LED	1 - Enlace
Indicadores LED	1 - USB
Indicadores LED	1 - Vídeo
Adaptador de Corriente Incluido	2 AC Adapters Included

Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3 A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Peso (de la Caja) del Envío	5.4 lb [2.5 kg]
Incluido en la Caja	1 - Unidad Local del Extensor
Incluido en la Caja	1 - Unidad Remota del Extensor
Incluido en la Caja	2 - Soportes de Montaje
Incluido en la Caja	1 - cable hdmi
Incluido en la Caja	1 - Cable USB
Incluido en la Caja	2 - Adaptadores de Corriente Universal
Incluido en la Caja	6 - Cables de alimentación (2 juegos, Norteamérica/Estados Unidos/Reino Unido)
Incluido en la Caja	1 - Guía de inicio rápido

**Certificaciones, Reportes y Compatibilidad**



OperatingSystem  
Independent

