

Extensor de Consola KVM USB por Cable Ethernet Cat5 UTP RJ45 - 150m

StarTech ID: SV565UTPU



El Extensor de Consola KVM con USB y VGA, modelo SV565UTPU, extiende hasta a una distancia de 150m, permitiéndole controlar un servidor, una computadora o macute;ltiples PCs (conectado a través del KVM) a través de un cable de red UTP Cat5 o Cat6, a distancias de hasta 150 metros. Los cables de conexión al PC están incluidos con este producto, lo que la convierte en una solución lista para usar.

Puede utilizar su teclado, mouse y monitor existente para tener acceso tanto a la sala de servidores y su computadora en la oficina, ahorrando espacio y evitando la necesidad de una consola remota dedicada, permitiéndole conmutar entre la vista de la estación de trabajo y KVM en el sitio remoto.

Diseñado para proveer una operación confiable y de larga duración, el Extensor de Consola USB VGA está respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Aplicaciones

- Monitoree equipo controlado por computadora en una fábrica o en un almacén
- Utilice uno o más servidores en una sala de servidores desde un sitio remoto
- Controle máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad remotos

Características

- Soporte para computadoras host PS/2 y USB por medio de un cable USB o PS2 por el KVM (USB incluido)
- Puede ser utilizado con una sola computadora o conectados a un switch KVM existente.
- Fácil instalación, utilizando cable de red UTP estándar
- Soporta la gran mayoría de los juegos de teclado y mouse (incluyendo los inalámbricos)
- Comandos de acceso rápido intuitivos
- Soporta auto-conmutación entre usuarios locales y remotos o control dedicado

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	No
Montaje en Rack	No
Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Interfaz(ces) de Consola	2 - USB A (4 pin) Female
Conectores del Host	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Otra(s) Interfaz(ces)	1 - RJ-45 Female
Distancia Máxima de Transferencia	150 m (492 ft)
Control IP KVM	No
Resoluciones Admitidas	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Nota	Product weights/measurements and connector types indicate a single unit only (either Host or Remote)
Color	Black
Longitud del Producto	3 in [75 mm]
Ancho del Producto	6.1 in [155 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Peso del Producto	10.6 oz [299 g]
Adaptador de Corriente Incluido	Yes
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.2A
Tensión de Salida	9 DC
Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0~80% RH
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 lb [1.7 kg]
Incluido en la Caja	1 - Host Unit
Incluido en la Caja	1 - Remote Unit

Incluido en la Caja	2 - 6 ft 2-in-1 USB VGA KVM cables
Incluido en la Caja	2 - Packs Rubber Feet
Incluido en la Caja	1 - Power Adapter
Incluido en la Caja	1 - Manual

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Operating System
Independent

