

Extensor Inalámbrico Wifi a Video VGA HD Alta Definición 720p con Audio

StarTech ID: *WIFI2VGA*



El adaptador de señal VGA a través de wifi WIFI2VGA permite enviar una señal VGA (resoluciones de hasta 1280x1024/720 p), así como el audio soportado, desde una computadora portátil o de escritorio a un proyector o pantalla remota a través de una red IP inalámbrica.

A diferencia de otras soluciones VGA, que requieren dispositivos a cada extremo de la conexión, el WIFI2VGA es un dispositivo compacto que puede ser localizado cerca de la pantalla remota, lo cual evita tener que utilizar otro dispositivo. Todo esto lo convierte en una solución perfecta para aplicaciones de negocios, como las presentaciones en salas de juntas y el uso compartido de datos. Solo se requiere la instalación del software incluido en cada computadora en el que se vaya a conectar el WIFI2VGA.

Compatible con redes inalámbricas tipo "Wireless N" (IEEE 802.11n) y retrocompatible con redes inalámbricas tipo "Wireless-G" (802.11 g), este extensor de señal VGA soporta tasas de transferencia de datos de hasta 150 Mbps, para una calidad óptima de vídeo y audio. El extensor también incluye un puerto USB integrado, para la conexión de un teclado/ratón.

El adaptador de red wifi de señal VGA WIFI2VGA está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Envío de una señal VGA desde una computadora portátil a un proyector instalado en el techo de una sala de juntas o en un edificio de oficinas
- Permite realizar presentaciones multimedia en pantallas VGA en ferias y exposiciones sin necesidad de tender cables
- Transmisión inalámbrica de la imagen de hojas de cálculo, gráficos y propuestas de negocios en una pantalla o un proyector

Características

- Conectividad VGA inalámbrica desde una computadora a un proyector o pantalla
- Transmisión inalámbrica de hasta 180 pies (55m) en espacios abiertos
- Soporta resoluciones de hasta 1280x1024 / 720p
- Soporte para audio estéreo de 24 bits, 192kHz
- Compatible con adaptadores inalámbricos IEEE 802.11n/g
- Puerto USB integrado para la conexión del mouse/teclado
- También ofrece un puerto Ethernet RJ-45 para conectividad LAN

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Sistema En Cascada	No
Cableado	Wireless Ethernet
Soporte de Audio	Yes
Estándares Industriales	Borrador 3.0 de IEEE 802.11n 64/128-bit WEP, WPA, y WPA2
Conectores de Unidad Remota	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conectores de Unidad Remota	1 - RJ-45 Female
Conectores de Unidad Remota	1 - USB A (4 pin) Female
Conectores de Unidad Remota	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Especificaciones Generales	Transferencia DDC no soportada
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	150 Mbps
Resolución Analógica Máxima	Wide Screen: 720p Standard: 1280x1024
Resoluciones Admitidas	Standard: 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1280x720
Especificaciones de Audio	Soporte para audio estéreo de 24 bits, 192kHz
Alcance de la Frecuencia	2.4 GHz ISM Bands (2.412-2.484 GHz)
Compatibilidad OS	Windows® 8(32/64bit)/ 7(32/64bit)/ Vista(32/64)/ XP(32/64)NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1
Nota	El software PC2TV no es compatible con Windows® 8.1
Requerimientos del Sistema y Cables	Intel P4 3.0 GHz o superior RAM1 GB Wi-fi 802.11 b/g/n o Puerto Ethernet 10/100 Mbps
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	5.2 in [133 mm]
Ancho del Producto	2.8 in [71 mm]
Altura del Producto	1.1 in [27 mm]
Peso del Producto	4.9 oz [140 g]
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC

Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positive
Peso (de la Caja) del Envío	0.9 lb [0.4 kg]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Wifi a VGA
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/UE/AUS/JP)
Incluido en la Caja	1 - CD del Software/Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

