

## Extensor de Video VGA y Audio por Cable Cat5 UTP Ethernet - 4 Puertos HD15

StarTech ID: ST122UTPA



El Extensor de Señal de video VGA a través de Cat5 con Audio (ST122UTPA) permite conectar 4 monitores (2 locales y 2 remotos) a un PC. La señal de video y la correspondiente señal de audio son enviadas a través de un cable UTP estándar Categoría 5 o superior de 4 pares (se recomienda Cat 5e) a distancias de hasta 150m / 500 pies.

El extensor de señal de video VGA y de audio está compuesto por una transmisor local y un receptor remoto, brindando una solución rápida y sencilla para aplicaciones de señalización digital punto a punto que requieren sonido. Con el fin de simplificar la instalación, el kit también incluye un soporte de montaje para el receptor ST122UTPA que es compatible con el sistema VESA y se puede instalar sobre dispositivos de visualización o sobre montajes para llevar a cabo una instalación ordenada.

Respaldado por StarTech.com con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

### Aplicaciones

- Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro
- Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial
- Permite extender las conexiones de visualización en entornos industriales hostiles
- Perfecto para soluciones de videoconferencia en salas de reuniones y de directorio
- Permite optimizar la ubicación de las estaciones de demo en ferias, exposiciones y auditorios

### Características

- Consiste en 1 unidad Base para la pantalla local y 1 unidad Remota para la pantalla remota (se pueden conectar hasta 2 monitores en cada ubicación)
- Permite extender las señales VGA y de sonido analógico hasta 500 pies / 150 metros
- Soportes de montaje incluidos
- Diseño de hardware puro – no requiere software ni controladores
- Utiliza cable de red estándar Categoría 5 de par trenzado recto para brindar una transmisión de datos económica y confiable

**Especificaciones Técnicas**

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Cableado	Cat 5e UTP or better
Sistema En Cascada	No
Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45 Female
Conectores de la Unidad Local	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Male
Conectores de la Unidad Local	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conectores de la Unidad Local	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Conectores de Unidad Remota	1 - RJ-45 Female
Conectores de Unidad Remota	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conectores de Unidad Remota	2 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Longitud Máxima del Cable	500 ft [152.4 m]
Distancia Máxima	150 m / 500 ft
Resoluciones Admitidas	1440x900 @ 150ft / 50m 1280x1024 @ 300ft / 100m 1024x768 @ 500ft / 150m
Color	Black
Tipo de Gabinete	Aluminum
Longitud del Producto	2.4 in [60 mm]
Ancho del Producto	3.3 in [83 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Peso del Producto	6.4 oz [181 g]
Adaptador de Corriente Incluido	Yes
Tensión de Salida	9 DC
Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positive
Peso (de la Caja) del Envío	2.7 lb [1.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Unidad Local del Extensor VGA
Incluido en la Caja	1 - Unidad Remota del Extensor VGA
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Montaje para Receptor (c/ tornillos)
Incluido en la Caja	2 - Topes de Goma
Incluido en la Caja	2 - Adaptador de Alimentación
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

