

Extensor de Video VGA a través de Red IP por Cable Cat5 UTP Ethernet - USB y Audio

StarTech ID: IPUSB2VGA



El convertidor de Ethernet a VG por IP, modelo IPUSB2VGA, posibilita una distribución versátil de video VGA, al poder extender una señal de video VGA a través de cable Ethernet, para su transmisión entre un PC y un proyector o monitor VGA.

Con la funcionalidad de un convertidor Ethernet VGA a través de IP, este innovador adaptador VGA a LAN puede ser utilizado para extender una señal de video VGA a través de un cable Ethernet para conexiones de video de larga distancia desde el puerto LAN/Ethernet de una computadora - una solución ideal para presentaciones en una sala de juntas o para aplicaciones de señalización digital. El extensor VGA IP puede ser conectado a través de un router/switch, a cualquier computadora de su red, utilizando el software incluido. El dispositivo soporta distancias de transmisión de hasta 100 metros, entregando audio y video a través de una red Gigabit a velocidades de transferencia similares a USB.

Para distancias más cortas, el dispositivo de VGA a través de una red puede ser conector a una computadora fuente de video a través de un puerto USB, y conectarse a su vez a un monitor utilizando la salida VGA del adaptador.

Este versátil convertidor VGA a LAN puede funcionar también como un docking station de red, soportando audio del PC así como dispositivos USB (como por ejemplo un teclado y un mouse desde el extremo del proyector o de la pantalla).

Respaldado por la garantía de 2 años de StarTech.com, y por soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Instale el software en los PCs de la oficina para tener funcionalidad de un replicador de puertos, e intercambie rápidamente entre las computadoras de su red - Ideal para presentaciones en salas de juntas
- Aplicaciones de Señalización Digital o Mercadeo en Puntos de Venta - con la capacidad de transmitir VGA a través de IP la distancia no es problema para entregar contenido HD a su audiencia
- Aplicaciones de Teatro en Casa o de Media Center para streaming de películas, fotos y navegación por Internet.

Características

- Extienda o duplique su escritorio/pantalla principal
- Software y utilidad configuración IP fáciles de usar
- Dos puertos USB permiten la conexión de dispositivos (por ejemplo teclado, mouse) en el lado de la pantalla
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1080
- Soporta audio cuando se utiliza conversión de USB a VGA o Ethernet a VGA
- Soporta Windows Aero

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Soporte de Audio	Yes
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink – DL165
Sistema En Cascada	No
Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45 Female
Conectores de la Unidad Local	1 - USB Mini-B (5 pin) Female
Conectores de la Unidad Local	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Female
Conectores de la Unidad Local	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Female
Conectores de la Unidad Local	2 - USB A (4 pin) Female
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	USB - 480Mbps Ethernet - 1000Mbps
Distancia Máxima	100 m / 330 ft
Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Pantalla Plana Soportada	Yes
Especificaciones de Audio	Soporta audio estéreo de dos canales
Compatibilidad OS	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista(32/64), XP(32/64) (Aero 3D interface supported) Apple® OSX Mavericks (10.9) Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6)
Certificado WHQL de Microsoft	Yes
Nota	VGA a través de Ethernet (LAN, TCP/IP) no es compatible con Mac OS
Color	Black
Tipo de Gabinete	Plastic
Longitud del Producto	5.2 in [133 mm]
Ancho del Producto	2.8 in [71 mm]
Altura del Producto	1.1 in [27 mm]
Peso del Producto	5 oz [142 g]
Indicadores LED	1 - Indicador de encendido
Adaptador de Corriente Incluido	Yes
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positive
Tipo de Enchufe	M
Temperatura Operativa	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad	HR 20~90% (sin condensación)

Peso (de la Caja) del Envío	16.2 oz [460 g]
Incluido en la Caja	1 - Conversor de Video IP o USB a VGA
Incluido en la Caja	1 - Cable Mini USB a USB
Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Alimentación Universal
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador y del Software
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

